



Sikaflex® - 11 FC

Primena:

Zaptivanje sa Sikaflex® - 11FC



- Podloga mora biti čista i suva, bez masti, ulja, prašine i slobodnih delova.
- Prekriti ivice sastava samolepljivom trakom.
- Postaviti sunlerastu podlogu u sastav ili dilataciju, koja će biti 20% do 30% veća (šira) od širine sastava. Premazati sastav prajmerom ako je potrebno.
- Istiskati masu uz pomoć ručnog ili pneumatskog pištolja za kartuše.
- Zagladiti špahtom ili rukom (prstom) uz upotrebu šampona ili deterdženta za sule.
- Ukloniti zaštitnu traku pre početka očvršćavanja - sazrevanja mase.

Lepljenje sa Sikaflex® - 11FC



Tačkasto ili trakasto lepljenje na već pripremljenu podlogu.

Debljina sloja zavisi od hravavosti podloge: 1 - 3 mm. Izbegavati vazdušne šupljine (ne praviti prekide u nanošenju). Dobro pritisnuti zalepljeni deo.

Ispравно doziranje:

	Dužina sastava sa upotrebom jedne kartuše od 310 ml				
Širina sastava :	10 mm	15 mm	20 mm	25 mm	30 mm
Dubina sastava:	8 mm	10 mm	12 mm	15 mm	15 mm
	3.8 m	2.2 m	1.2 m	0.8 m	0.6 m



■ Fiksiranje
■ Zaptivanje
■ Ispunjavanje

Iskustvo i znanje sa velikih gradilišta u Vašim rukama



Sika – ovlašćeni prodavac

Sve narudžbine se prihvataju po važećim uslovima prodaje i isporuke kompanije Sika d.o.o. Pre upotrebe Sika proizvoda pročitajte tehnički list proizvoda, ili kontaktirajte tehničku podršku kompanije Sika d.o.o. Srbija



Sika d.o.o. Srbija

Autoput za Novi Sad 244b, 11273 Zemun-Beograd
 Tel. +381 11 377 40 11
 +381 11 377 47 30
 +381 11 377 43 37
 Fax: +381 11 377 47 31
 Mob. +381 63 104 70 71
 +381 63 104 70 72

www.sika.co.rs

Sikaflex® -11FC NAJBOLJI U KLASI!



Sika Srbija/Sektor distribucije/06.10.

Sikaflex® - 11 FC

Sikaflex® - 11FC je jednokomponentna poliuretanska masa za lepljenje, zaptivanje i popunjavanje naprslina i pukotina.

Proizveden je na bazi poliuretana sa ubrzanim vremenom sazrevanja uz pomoć vlage iz vazduha.



Sikaflex® - 11FC je pravo rešenje za profesionalne zidare, krovopokrivače, izolatere, dizajnere i montažere - u osnovi za svakog.

- Vodonepropusan i otporan na vremenske uticaje
- Za spoljašnju i unutrašnju upotrebu



Trajan

- Zaptivanje i lepljenje u samo jednom radnom koraku.



Praktičan

- Lak i spreman za upotrebu
- Idealna alternativa mehaničkom fiksiranju.



Lak za upotrebu

Pogodan za skoro sve građevinske materijale :

JAKA I TRAJNO ELASTIČNA VEZA

Sikaflex® - 11FC je pravi proizvod za:



Lepljenje

Neverovatno jaka i trajna veza sa perfektnim osobinama neskupljanja i prijanjanja na površinu.

Zaptivanje

Trajno elastičan i otporan na vibracije i temperaturne promene.

Popunjavanje naprslina

Vodonepropusna trajno elastična masa za popunjavanje, koja se može koristiti čak i kod najširih pukotina.

Sikaflex® - 11FC je elastičan sa visokom otpornošću na vibracije i temperaturne oscilacije :

- Suv: -40 do +80 °C, privremeno do +90 °C
- Vlažan: +50 °C, privremeno do +60 °C

Dostupan u pet boja :



Crna

Siva

Bela

Bež

Braon



Plastika

Beton
Malter

Keramika

Drvo

Galvanizirani
čelik

Bakar

Metal