



SOLARFLEX

Refleksivni završni zaštitni premaz

Opis proizvoda

Solarflex je jednokomponentni zaštitni elastomer bitumenski premaz sa aluminijumskim pigmentom i organskim rastvaračem.

Osobine proizvoda

Solarflex odgovara zahtevima standarda SRPS U.M3.240 (Bitumenski hidroizolacioni materijali sa organskim rastvaračem za prethodni premaz). Upotrebljava se u isporučenom stanju (hladan postupak) bez zagrevavanja. Solarflex je zapaljiv i zato je neophodno poštovati propise predviđene za rad sa zapaljivim materijalima.

Karakteristike	SRPS Metoda	Jedinica	Deklarisano SRPS U.M3.240
Sadržaj suvog ostatka	U.M8.085	%	≥ 40
Sadržaj rastvarača	U.M8.085	%	≤ 60
Tačka razmekšavanja veziva po PK	B.H8.613	°C	≥ 120
Postojanost na toplotu	U.M8.085	°C	≥ 100
Postojanost na hladnoću	U.M8.085	°C	< -20
Vreme sušenja	U.M8.085	min	120

Područje upotrebe i način ugradnje:

Solarflex se primenjuje kao laka zaštita bitumenskih hidroizolacije na, isključivo, neprohodnim krovovima. Refleksijom sunčevih zraka štiti krovni pokrivač od starenja i velikog zagrevanja. Može da se upotrebi i za antikorozijsku zaštitu limenih krovova. Nanosi se četkom, valjkom ili prskanjem na suhu, čvrstu i čistu podlogu, najmanje u dva sloja. Utrošak materijala u dva sloja, je ca 350 g/m². Solarflex treba pre upotrebe dobro izmešati i homogenizirati. Drugi premaz se nanosi na potpuno osušeni prvi sloj.

Skladištenje i transport:

Solarflex se isporučuje u metalnoj ambalaži od 5 i 20 kg. Skladišti se uz primenu mera zaštite od požara za lako zapaljive materije. Čuva se u natkrivenom prostoru zaštićenom od sunca, toplote i mehaničkog oštećenja ambalaže.

Prevoznik je odgovoran za ispravan transport robe.

Upravljanje otpadom:

Sa otpadnim proizvodom i otpadnom ambalažom proizvoda je potrebno rukovati u skladu sa Pravilnikom o otpadu i Zakonom o ambalaži i ambalažnom otpadu.

Otpad proizvoda je razvrstan kao:

- **otpadna očišćena ambalaža:** grupa 15 01 02 plastična ambalaža, grupa 15 01 04 metalna ambalaža;
- **otpadna neočišćena ambalaža:** grupa 15 01 10*-ambalaža, koja sadrži ostatke opasnih supstanci ili je kontaminirana opasnim supstancama.
- **otpad čistog proizvoda:** grupa 08 04 09 *-otpadni lepkovi i zaptivači koji sadrže organske rastvarače ili druge opasne supstance.

Proizvod je usaglašen sa SRPS U.M3.240.

Za proizvod je obavezan bezbednosni list.

Sistem kvaliteta usaglašen je sa EN ISO 9001 .

Proizvođač

FRAGMAT TIM izolirka d.o.o., Branka Erića 7, SRB – 22 240 Šid ;

E: tim@izolirka.net W: www.timizolirka.rs

Šid: Tel.: +381 (0)22 710 666 Fax.: +381 (0)22 710 633

Beograd-Ledine: Tel.: +381 (0)11 2260 129; 2260 382; Fax:+391(0)11 3188 741

datoteka:

Tehnički list

Solarflex /14-01