



POLIAZBITOL

Elastomer bitumenska pasta za hladan postupak

Opis proizvoda Polizabitol je jednokomponentna elastomer bitumenska pasta koja sadrži organski rastvarač.

Osobine proizvoda Poliazbitol odgovara zahtevima standarda SRPS U.M3.240 (Bitumenski hidroizolacioni materijali sa organskim rastvaračem za namaz u vidu paste). Upotrebljava se u isporučenom stanju (hladan postupak) bez zagrejavanja. Poliazbitol je zapaljiv i zato je neophodno poštovati propise predviđene za rad sa zapaljivim materijalima.

Karakteristike / characteristic	SRPS Metoda SRPS Method	Jedinica Unit	Deklarisano / declaration SRPS U.M3.240
Sadržaj veziva , elastomer bitumena	U.M8.085	%	≥ 40
Sadržaj punila	U.M8.085	%	< 40
Tačka razmekšavanja veziva po PK	U.M8.085	°C	≥ 120
Postojanost na toplosti	U.M8.085	°C	≥ 100
Postojanost na hladnoći	U.M8.085	°C	< -20
Vodonepropustljivost	U.M8.085	0,05MPa,8h	nepropustljiv

Područje upotrebe i način ugradnje Primjenjuje se za hidroizolaciju krovova , sanaciju starih hidroizolacija i antikorozivnu zaštitu metalnih površina. Naročito je pogodan za hidroizolaciju mesta prodora, obradu slivnika, atika, venaca. Poliazbitol se nanosi na suvu i čistu podlogu koja je prethodno premazana Bitulitom. Upotrebljava se u hladnom stanju na temperaturama > +5°C. Po pravilu pre nanošenja na betonsku konstrukciju ili padni beton , postavlja se prethodno hidroizolaciona traka za izjednačavanje parnog pritiska. Poliazbitol treba, pre upotrebe, obavezno izmešati i homogenizirati. Ugrađuje se, uglavnom, u dva ili tri sloja ravnomernim nanošenjem četkom sa tvrdom dlakom, špahtlom ili razastiračem, u količini cca 2kg/m² u jednom sloju. Ako se ugrađuje u više slojeva u svaki prethodni se utiskuje staklena mrežica sa okcima veličine ca 3 cm. Novi sloj se nanosi nakon očvršćavanja prethodnog, a najranije za 48 sati. Preko izvedene hidroizolacije sa Poliazbitolom, kao zaštita od dejstva sunca, preporučuje se premaz Solarflex-a koji sadrži aluminijumski pigment u svom sastavu. Pri upotrebni Poliazbitola u zatvorenim prostorima mora se obezbediti dobro provetrvanje i dovod svežeg vazduha. Po hladnom vremenu, ako se proizvod zgasne , potrebno je, najmanje 24h pre korišćenja, lagerovati Poliazbitol u zagrejanoj prostoriji.

Skladištenje Poliazbitol se isporučuje u metalnoj ambalaži od 5 i 22 kg. Čuva se u natkrivenom prostoru zaštićenom od sunca, toplove i mehaničkog oštećenja ambalaže. Skladišti se uz primenu mera zaštite od požara za lako zapaljive materije

Proizvod je usaglašen sa SRPS U.M3.240

Sistem kvaliteta usaglašen je sa EN ISO 9001 .

Proizvođač

FRAGMAT TIM izolirka d.o.o., Branka Erića 7, SRB – 22 240 Šid ;
www.timizolirka.rs

datoteka:

Tehnički list

Poliazbitol/12-01

Šid: Tel.: +381 (0)22 715 169 Fax.: +381 (0)22 711 095

Dobanovci: Tel./Fax: +381 (0)11 8468 136; 8468 391; 8468 392