



Light Acrylic Putty

Laki akrilni git

Vitex Light acrylic putty je beli akrilni git male težine, velike pokrivnosti koji nije potrebno razređivati.

Lako se nanosi na unutrašnjim površinama, ne skuplja se, brzo suši, lako se šmirlja i može se prefarbatи bilo kojom bojom.

- Za popunjavanje velikih i malih rupa i pukotina
- Ne skuplja se, brzo suši, lako se šmirlja

NIJANSE

Dostupna kao bela.

PAKOVANJE

Bela	750 mL
------	--------

SADRŽAJ VOC (Isparljive organske materije)

EU maksimalni sadržaj VOC (Direktiva 2004/42/CE) za ovaj proizvod (kategorija A/g "osnovni premazi", Tip WB): **30 g/L**. Ovaj proizvod sadrži maksimum **10 g/L** VOC (spreman za upotrebu).

PRIPREMA POVRŠINE

Površina mora biti glatka, čista i suva, bez ulja, prašine, slabo vezanih slojeva.

NANOŠENJE

Naneti špahtлом bez razređivanja

Nakon 1-2 sata potrebno je šmirljanje i nakon toga površinu je moguće prefarbatи sa bilo kojom Vitex emulzijonom, akrilnom ili bojom na bazi rastvarača. Ne nanositi na temperaturama ispod 5°C, iznad 35°C i/ili relativne vlažnosti iznad 80%.

Proizvod je suv na dodir nakon 30 minuta. Nakon 1-2 sata može se nanositi sledeći premaz u zavisnosti od apsorbcije površine. Vreme sušenja zavisi od vremenskih uslova (vlažnost i temperatura).

Alat mora biti očišćen odmah nakon upotrebe sa vodom i ako je potrebno sa sapunom ili deterdžentom.



TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Gustina	0,75 ± 0,02 Kg/L (ISO 2811)
---------	-----------------------------

SKLADIŠTENJE

Posude se moraju čuvati zatvorene, na hladnom, dobro ventilisanom prostoru, zaštićene od direktnog sunčevog zračenja na temperaturama 5°C - 38°C.

BEZBEDNOSNI SAVETI

Pročitati etiketu pre upotrebe. Za dalja obaveštenja i mere opreza pogledati Bezbednosni List.



Vitex-Hermes d.o.o.

Kralja Petra I 89, 22330 Nova Pazova
T: +381-22-323133 www.vitex.rs