



PROTIV BUĐI

EcoTherm je ekološki premaz bez neprijatnih mirisa koji je namenjen za nanošenje pre krećenja na unutrašnim zidovima radi sprečavanja pojave buđi .

EcoTherm je proizvod najsavremenije **nano tehnologije** .Glavni sastojak su **nano čestice** koje omogućavaju da hladan zid postane topla površina na kojoj neće doći do pojave kondenzacije a samim tim i do uslova za stvaranje buđi . Zidovi premazani **EcoTherm** -om mogu da budu i do 5 C topliji od drugih zidova . To omogućava da i u ekstremnim uslovima vlage (kupatila , kuhinje ...) neće doći do kondenzacije i buđi .
Zdravstvenu ispravnost proizvoda ispitao - Jugoinspekt - Beograd .

Zidove na kojima se pojavila buđ prvo mehanički očistiti brusnim papirom . Skinuti sve trošne delove i dobiti čvrstu podlogu .Nakon toga otprašiti i oprati sa vodenim rastvorom varikine (1 dl varikine u 5 dl vode) radi dezinfekcije . U zavisnosti od poroznosti zida naneti 1 - 2 sloja podloge za krećenje .Veoma je važno dobro osušiti zid pre nanošenja

EcoTherm -a . Poželjno je da se radovi obavljaju u letnjem periodu a ako to nije slučaj preporučujemo da se zid osuši kaloriferom ili sličnom grejalicom .Ako zid nije dovoljno suv neće moći da se osuši ni premaz **EcoTherm** i neće imati svoju funkciju .Pripremu zida i nanošenje **EcoTherm**-a uraditi najmanje 20 cm šire od zahvaćene površine .

EcoTherm je spreman za upotrebu i treba ga samo dobro promešati .Nanosi se akrilnom četkom u dva do tri debela nanosa sa vremenskim razmacima od 4 sata . Potrebno je postići debljinu 0,7 - 1,0 mm premaza . Kod kritičnih površina obavezno naneti tri sloja sa ukupnom debljino 1,0 mm radi prave zaštite .Pošto je premaz gust i bez tendencije razlivanja malo je teže postići površinu bez tragova četke . Ukoliko su tragovi previše vidljivi izravnajte je sa istom masom pomoću špakle ili gleterice .

Obezbedite dobro sušenje 24 - 48 sati i nakon toga možete nastaviti sa krećenjem dekorativnim bojama .

Preporučena radna temperatura 20 - 25 C .

A/a max VOC : 30 g / l

Ne raditi na temperaturi nižoj od 14 C .

Potrošnja m² / lit ----- 1,0 - 1,5 . Upotrebljiv do datuma na ambalaži .

Čuvati u dobro zatvorenoj ambalaži sklonjeno od direktnog uticaja sunca .

Ne sme da smrzne .Alat po upotrebi oprati vodom .Upotreba posebnih sredstava zaštite nije potrebna .U slučaju prosipanja po sebi kožu isprati vodom i sapunom .U slučaju gutanja potražiti lekarsku pomoć . Čuvati van domašaja dece .

Proizvodi - **EkoLak** - d.o.o. Sime Šolaje 3 , Kragujevac , Srbija

www.ekolak.rs

www.ecotherm.rs

