



ADECO[®] OPLATOL

Opis proizvoda:

OPLATOL je proizvod dobijen namešavanjem rafiniranih ulja i naftenskih destilata.

Primena:

ADECO OPLATOL mineralno ulje je namenjeno premazivanju drvenih i metalnih kalupa i oplata za izlivanje betonskih proizvoda u građevinskoj industriji. Omogućava lakše odvajanje betonskih proizvoda od kalupa i oplata. Obezbeđuje ravnu površinu izlivenih proizvoda, a oplatama produžava vek trajanja. Ulje nije korozivno i ne ostavlja mrlje na betonu posle skidanja oplata.

Fizičko-hemijska svojstva:

| <i>Karakteristika, jedinica mere</i> | <i>Referentne vrednosti</i> | <i>Metoda</i> |
|--|-----------------------------|---------------|
| Gustina na 15 °C, g/cm ³ | 0,87 – 0,88 | ASTM D 1298 |
| Kinematski viskozitet na 40 °C, mm ² /s | 28 – 35 | ASTM D 445 |
| Tačka paljenja, COC, °C | 200 | ASTM D 92 |
| Tačka tečenja, °C | -9 | ASTM D 97 |

Napomena:

OPLATOL se ne koristi kao mazivo za podmazivanje mašina, niti kao gorivo za motorna vozila.

Pakovanja: 10 l, 200 l, 1000 l