



DIN 84

d1	M 2	M 2,3	M 2,5	M 3	M 3,5	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10
d2	3,8	4,4	4,5	5,0	6,0	7,0	8,5	10,0	13,0	16,0
p	0,4	0,4	0,45	0,5	0,6	0,7	0,8	1,0	1,25	1,5
k max.	1,3	1,5	1,6	2,0	2,4	2,6	3,3	3,9	5,0	6,0
n	0,5	0,6	0,6	0,8	1,0	1,2	1,2	1,6	2,0	2,5
t min.	0,6	0,7	0,7	0,85	1,0	1,1	1,6	1,6	2,0	2,4

kg/1000 kpl

Pituus L/mm	M 2	M 2,3	M 2,5	M 3	M 3,5	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10
6	0,22	0,32	0,36	0,60	0,85	1,2				
8	0,25	0,37	0,44	0,69	1,0	1,3	2,2			
10	0,29	0,42	0,48	0,78	1,1	1,5	2,6	3,9	7,9	
12	0,33	0,47	0,54	0,87	1,2	1,6	2,8	4,3	8,5	14,6
16		0,58	0,66	1,0	1,4	2,0	3,3	5,0	9,8	16,6
20			0,72	1,2	1,7	2,3	3,8	5,7	11,0	18,6
25				1,4	2,0	2,6	4,4	6,6	12,6	21,1
30				1,7	2,3	3,0	5,0	7,5	14,2	23,6
35					2,5	3,4	5,6	8,3	15,8	26,1
40						3,8	6,3	9,2	17,4	28,6
45						4,2	6,9	10,0	18,9	31,1
50						4,6	7,5	10,9	20,6	33,6
60								11,8	23,4	38,6