



DIN 965 Pz

| d1 | M 2,5 | M 3 | M 4 | M 5 | M 6 | M 8 |
|----------|-------|-----|-----|-----|------|------|
| d2 max. | 4,7 | 5,6 | 7,5 | 9,2 | 11,0 | 14,5 |
| P | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 1,3 |
| k | 1,5 | 1,7 | 2,2 | 2,5 | 3,0 | 4,0 |
| Pozidriv | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 |

kg/1000 kpl

| Pituus L / mm | M 2,5 | M 3 | M 4 | M 5 | M 6 | M 8 |
|------------------|-------|------|-----|-----|------|------|
| 6 | 0,43 | 0,63 | 1,4 | 3,3 | | |
| 8 | 0,49 | 0,72 | 1,5 | 2,6 | 4,4 | |
| 10 | 0,55 | 0,81 | 1,7 | 2,8 | 4,7 | 10,0 |
| 12 | 0,61 | 0,90 | 1,8 | 3,1 | 5,1 | 10,6 |
| 16 | 0,73 | 1,1 | 2,2 | 3,6 | 5,8 | 11,9 |
| 20 | 0,85 | 1,3 | 2,5 | 4,1 | 6,5 | 13,2 |
| 25 | 1,0 | 1,5 | 2,9 | 4,7 | 7,4 | 14,8 |
| 30 | | 1,7 | 3,2 | 5,3 | 8,2 | 16,4 |
| 35 | | | 3,6 | 5,9 | 9,1 | 18,0 |
| 40 | | | 4,0 | 6,5 | 10,0 | 19,6 |
| 45 | | | | 7,1 | 10,9 | 21,2 |
| 50 | | | | | 11,8 | 22,8 |
| 55 | | | | | 12,6 | 24,4 |
| 60 | | | | | 13,5 | 26,0 |