



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Acti 9
Grupa proizvoda	Acti 9
Ime proizvoda	Acti 9 iCM
Tip proizvoda ili komponente	Izborni prekidač
Kratko ime uređaja	iCMA
Primena uređaja	Izbor ampermetra
[ue] nazivni napon	< 440 V AC 50/60 Hz

Dopunske informacije

[ith] dozvoljena termička struja u vazduhu	10 A
[ie] nazivna struja	10 A
Način upravljanja	Zakretna ručica 4 pozicija
Označavanje	0 - L1 - L2 - L3
Način montiranja	Sistemom na klik
Nosači za montažu	DIN šina
9 mm redovi	4
Visina	60 mm
Širina	36 mm
Dubina	75 mm
Mehanička trajnost	2000000 ciklusa
Električna trajnost	1000000 ciklusa
Povezivanje - priključci	Neodvojni vijčani priključci - <= 1.5 mm ²

Okruženje

Standardi	IEC 60947-3
Ip stepen zaštite	IP66 prednja strana: IP20 priključci:
Temperatura okoline za rad uređaja	-20...55 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-25...80 °C

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,0 cm
Package 1 Width	8,0 cm
Package 1 Length	7,5 cm
Package 1 Weight	77,0 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	80
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	6,691 kg

Održivost ponude

Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------