



### Osnovne informacije

Range of product	Acti9
Ime proizvoda	Acti 9 MIN
Kratko ime uređaja	MIN
Tip proizvoda ili komponente	Elektromehanički tajmer
Nijansa boje	Bela (RAL 9003)

### Dopunske informacije

Primena uređaja	Zgrade
Tip opterećenja	Fluorescentna cev sa paralelnom korekcijom faktora snage 14 x 40 W Fluorescentna cev sa paralelnom korekcijom faktora snage 10 x 58 W Fluorescentna cev sa paralelnom korekcijom faktora snage 3,0 x 100 W 230 V AC halogena sijalica 2300 W 230 V AC inkandescentna sijalica 2300 W Fluorescentna sijalica 2300 VA Kompaktna fluorescentna sijalica 21 x 7 W Kompaktna fluorescentna sijalica 13 x 11 W Kompaktna fluorescentna sijalica 10 x 15 W Kompaktna fluorescentna sijalica 7 x 20 W LED lampica < 2 W 30 W LED lampica > 2 W 300 W
Maksimalna potrošnja u va	1 VA
Maksimalna struja preklapanja	16 A - 230 V AC pf = 1
[ue] nazivni napon	230 V AC pri 50 Hz
Kašnjenje	Podesivo od 1 do 7 minuta
Nosači za montažu	DIN šina
9 mm redovi	2
Povezivanje - priključci	Vijčani priključci - ≤ 6 mm <sup>2</sup>
Širina	18 mm
Visina	83 mm
Dubina	68 mm
Masa proizvoda	84 g

### Okruženje

Temperatura okoline za rad uređaja	-10...50 °C
Ip stepen zaštite	IP20 B

### Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2 cm
Package 1 Width	7 cm
Package 1 Length	9,9 cm
Package 1 Weight	82 g

Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	7,5 cm
Package 2 Width	10,5 cm
Package 2 Length	22 cm
Package 2 Weight	865 g
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	880
Package 3 Height	45 cm
Package 3 Width	80 cm
Package 3 Length	120 cm
Package 3 Weight	88 kg

## Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	<a href="#">REACH Deklaracija</a>
EU RoHS direktiva	Usaglašeno <a href="#">EU RoHS Deklaracija</a>
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	<a href="#">Da</a>
RoHS regulativa za Kinu	<a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>
Izjava o zaštiti okoliša	<a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>
Profil cirkularnosti	<a href="#">Informacije O Kraju Radnog Veka</a>

## Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------