



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Multi 9
Ime proizvoda	Multi 9 PRD1
Tip proizvoda ili komponente	Izvlačivi odvodnik prenapona
Kratko ime uređaja	PRD1 25r
Primena uređaja	Razvod električne energije
Standardi	EN 61643-11:2012 IEC 61643-11:2011
Sertifikacija proizvoda	CE
Oznake kvaliteta	KEMA-KEUR
Broj polova	1P
Daljinska signalizacija	Sa
Signalni kontakt	1 SD (1 C/O)
Tip odvodnika prenapona	Električna distributivna mreža
Sistem uzemljenja	IT 230 TN-C TT

Dopunske informacije

Tip klase odvodnika prenapona	Tip 1 + 2
Tehnologija odvodnika prenapona	MOV Iskrište
[ue] nazivni napon	230 V AC (+/- 10 %) pri 50 Hz
[In] nominalna struja pražnjenja	Asimetrični režim: 25 kA (L/PE)
[I _{max}] maksimalna struja pražnjenja	Asimetrični režim: 40 kA L/PE
[i _{imp}] struja impulsa	Asimetrični režim: 25 kA L/PE 12,5 A.s
[uc] maksimalni stalni radni napon	Asimetrični režim: 350 V L/PE
Maksimalni [up] napon naponske zaštite	Asimetrični režim <1,5 kV tip 2 L/PE
[ut] privremeni prenapon	1200 V N/PE 200 ms podnošljivo 415 V L/N 5 s podnošljivo 440 V L/N 7200 s sigurnosni režim
[if] propratna struja	25 KA diferencijalni režim L/N 3 KA diferencijalni režim L/N 100 A asimetrični režim N/PE
Tip rastavljača	Pridruženi osigurač gG 315 A standardu Pridruženi prekidač Compact NSX100B 100 A kriva C - Icu 10 kA Pridruženi prekidač Compact NSX100B 100 A kriva C - Icu 15 kA Pridruženi prekidač Compact NSX100B 100 A kriva C - Icu 25 kA
Signal napona	1 A/250 V AC 1 A/30 V DC
Način montaže	Sistemom na klik (DIN šina)
9 mm redovi	4
Visina	90 mm
Širina	36 mm
Dubina	71 mm
Masa proizvoda	334 g
Boja	Antracit siva (RAL 7016)
Materijal	PBT (polibutilen-tereftalat)
Povezivanje - priključci	Tunelski priključak (gornji ili donji) 10...35 mm ² kruti Tunelski priključak (gornji ili donji) 10...25 mm ² fleksibilni
Moment pritezanja	4,5 N.m

Okruženje

Ik stepen zaštite	IK05 u skladu sa IEC 62262
Relativna vlažnost	5...95 %
Nadmorska visina za rad	2000 m
Temperatura okoline za rad uređaja	-25...60 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-40...80 °C

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8,0 cm
Package 1 Width	4,5 cm
Package 1 Length	11,0 cm
Package 1 Weight	357,0 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	26
Package 2 Height	15,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	9,709 kg

Održivost ponude

Propis REACH	REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------