



Osnovne informacije

Range of product	Acti 9
Tip proizvoda ili komponente	Kontakt greške
Kratko ime uređaja	SDV NF
Signalni kontakt	1 NC
[in] nazivna struja	AC-14 0,1...1 A at 250 V, AC 50/60 Hz
9 mm redovi	1

Dopunske informacije

[ui] nazivni napon izolacije	690 V AC 50/60 Hz
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon	8 kV
Način montiranja	Priključno
Lokacija za montiranje	Priključak sa gornje strane
Visina	36 mm
Širina	8,8 mm
Dubina	34,64 mm
Električna trajnost	10000 ciklusa
Povezivanje - priključci	Pločasti priključak1 kabl(ovi) 0,5...2,5 mm ² - kruti Pločasti priključak1 kabl(ovi) 0,5...1,5 mm ² - fleksibilni Pločasti priključak1 kabl(ovi) 0,5...1,5 mm ² - fleksibilni sa kablovskim završetkom Pločasti priključak2 kabl(ovi) 2,5 mm ² - kruti Pločasti priključak2 kabl(ovi) 2,5 mm ² - fleksibilni Pločasti priključak2 kabl(ovi) 1,5 mm ² - fleksibilni sa kablovskim završetkom
Dužina ogoljenog dela žice	10 mm
Moment pritezanja	1 N.m

Okruženje

Stepen zaprljanosti	3
Tropikalizacija	2
Temperatura okoline za rad uređaja	-25...60 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-40...85 °C

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2,5 cm
Package 1 Width	8,0 cm
Package 1 Length	10,6 cm
Package 1 Weight	35,0 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	81
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm

Package 2 Weight	3,942 kg
Unit Type of Package 3	BB1
Number of Units in Package 3	9
Package 3 Height	11,5 cm
Package 3 Width	8,5 cm
Package 3 Length	23,7 cm
Package 3 Weight	380,0 g

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Informacije O Kraju Radnog Veka
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------