



Osnovne informacije

| | |
|--|--|
| Grupa proizvoda | Compact |
| Tip proizvoda ili komponente | Rastavljač |
| Ime proizvoda | Compact INS |
| Broj polova | 3P |
| Tip mreže | AC DC |
| Mrežna frekvencija | 50/60 Hz |
| [ie] nazivna struja | AC-22A: 400 A AC 50/60 Hz 220/240 V AC-22A: 400 A AC 50/60 Hz 380/415 V AC-22A: 400 A AC 50/60 Hz 440/480 V AC-22A: 400 A AC 50/60 Hz 480 V NEMA AC-22A: 400 A AC 50/60 Hz 500/525 V AC-22A: 400 A AC 50/60 Hz 660/690 V AC-23A: 400 A AC 50/60 Hz 220/240 V AC-23A: 400 A AC 50/60 Hz 380/415 V AC-23A: 400 A AC 50/60 Hz 440/480 V AC-23A: 400 A AC 50/60 Hz 480 V NEMA AC-23A: 400 A AC 50/60 Hz 500/525 V AC-23A: 400 A AC 50/60 Hz 660/690 V DC-22A: 400 A DC 125 V 2 pola serijski DC-23A: 400 A DC 125 V 2 pola serijski |
| [ui] nazivni napon izolacije | 750 V AC 50/60 Hz |
| [uimp] nazivni podnosivi impulsni napon | 8 kV 8 kV u skladu sa IEC 60947-3 |
| [ith] dozvoljena termička struja u vazduhu | 400 A pri 60 °C |
| [icm] nazivna kratkospojna moć uključenja | 330 kA sa zaštitnim prekidačem 690 V AC pri 50/60 Hz 50 kA sam rastavljač 690 V AC pri 50/60 Hz |
| [ue] nazivni napon | 250 V DC 690 V AC 50/60 Hz |
| Pogodno za izolaciju | Da |
| Indikator pozicije kontakta | Da |
| Vidljivo prekidanje | Ne |
| Stepen zaprljanosti | 3 |

Dopunske informacije

| | |
|-------------------|---|
| Tip upravljanja | Direktno prednjom zakretnom ručicom |
| Boja drške | Crna |
| Način montiranja | Fiksno |
| Nosači za montažu | Ploča Šina |
| Gornji priključak | Prednja |
| Donji priključak | Prednji |
| Maksimalna snaga | AC-23: 110 kW pri 220/240 V AC 50/60 Hz AC-23: 110 kW pri 230 V AC 50/60 Hz (NEMA) AC-23: 200 kW pri 380/415 V AC 50/60 Hz AC-23: 220 kW pri 440 V AC 50/60 Hz AC-23: 220 kW pri 480 V AC 50/60 Hz (NEMA) AC-23: 250 kW pri 500/525 V AC 50/60 Hz AC-23: 400 kW pri 660/690 V AC 50/60 Hz |
| Nazivni ciklus | Neprekidno |

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovenavedenih informacija.

| | |
|---|---|
| [icw] kratkotrajna podnosiva struja kratkog spoja | 11,5 KA tokom 3 s u skladu sa IEC 60947-3 20 KA tokom 1 s u skladu sa IEC 60947-3 4 KA tokom 30 s u skladu sa IEC 60947-3 4,9 kA tokom 20 s u skladu sa IEC 60947-3 |
| Mehanička trajnost | 10000 ciklusa |
| Električna trajnost | AC-22A: 1500 ciklusa 440 V AC 50/60 Hz AC-22A: 1500 ciklusa 500 V AC 50/60 Hz AC-22A: 1500 ciklusa 690 V AC 50/60 Hz AC-23A: 1500 ciklusa 440 V AC 50/60 Hz AC-23A: 1500 ciklusa 500 V AC 50/60 Hz AC-23A: 1500 ciklusa 690 V AC 50/60 Hz DC-23A: 1000 ciklusa 125 V DC |
| Povezivanje | 45 mm |
| Visina | 205 mm |
| Širina | 185 mm |
| Dubina | 130 mm |
| Masa proizvoda | 4,6 kg |

Okruženje

| | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Standardi | IEC 60947-1 IEC 60947-3 |
| Sertifikacija proizvoda | KEMA-KEUR CCC |
| Ip stepen zaštite | IP40 u skladu sa IEC 60529 |
| Ik stepen zaštite | IK07 u skladu sa EN 50102 |
| Temperatura okoline za rad uređaja | -25...70 °C |
| Temperatura okoline za skladištenje | -50...85 °C |

Pakovanje

| | |
|------------------------------|-----------|
| Unit Type of Package 1 | PCE |
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 19,0 cm |
| Package 1 Width | 19,0 cm |
| Package 1 Length | 22,6 cm |
| Package 1 Weight | 5,0 kg |
| Unit Type of Package 2 | P12 |
| Number of Units in Package 2 | 16 |
| Package 2 Height | 50,0 cm |
| Package 2 Width | 80,0 cm |
| Package 2 Length | 120,0 cm |
| Package 2 Weight | 95,144 kg |
| Unit Type of Package 3 | S04 |
| Number of Units in Package 3 | 4 |
| Package 3 Height | 30,0 cm |
| Package 3 Width | 40,0 cm |
| Package 3 Length | 60,0 cm |
| Package 3 Weight | 20,766 kg |

Održivost ponude

| | |
|------------------------------|---|
| Status održive ponude | Green Premium proizvod |
| Propis REACh |  REACh Deklaracija |
| EU RoHS direktiva | Usaglašeno  EU RoHS Deklaracija |
| Bez žive | Da |
| Informacije o RoHS izuzecima |  Da |
| RoHS regulativa za Kinu |  RoHS Deklaracija Za Kinu |
| Izjava o zaštiti okoliša |  Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda |

Profil cirkularnosti

 [Informacije O Kraju Radnog Veka](#)

WEEE

Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija

18 meseci
