



Osnovne informacije

Kratko ime uređaja	Kontakti položaja prekidača
Tip proizvoda ili komponente	Pomoćni kontakt
Primena uređaja	Nadzor
Kompatibilnost grupe proizvoda	Masterpact (Masterpact NT) Masterpact (Masterpact NW) Masterpact (Masterpact NW DC) Compact (Compact NS630b...1600)
Signalni kontakt	1 NO/NC

Dopunske informacije

Tip pomoćnog kontakta	Standardni
Operacije pomoćnih kontakata	Položaj spojen Test položaj Položaj izvučen
Način montiranja	Izvlačivo
[ie] nazivna struja	AC-12: 6 A pri 690 V AC 50/60 Hz AC-12: 8 A pri 240 V AC 50/60 Hz AC-12: 8 A pri 380 V AC 50/60 Hz AC-12: 8 A pri 480 V AC 50/60 Hz DC-12: 0,3 A pri 250 V DC DC-12: 0,8 A pri 125 V DC DC-12: 2,5 A pri 24/48 V DC
Minimalno opterećenje	100 mA pri 24 V
Pribor / posebna kategorija	Rezervni deo za Masterpact NT Rezervni deo za Masterpact NW Rezervni deo za Masterpact NW DC Rezervni deo za ComPact NS630b ... 1600

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1,0 cm
Package 1 Width	5,0 cm
Package 1 Length	5,0 cm
Package 1 Weight	18,0 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	100
Package 2 Height	7,0 cm
Package 2 Width	21,0 cm
Package 2 Length	35,0 cm
Package 2 Weight	1,8 kg
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	600
Package 3 Height	30,0 cm
Package 3 Width	30,0 cm
Package 3 Length	40,0 cm
Package 3 Weight	11,25 kg

Održivost ponude

Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------