

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	ComPacT
Grupa proizvoda	ComPacT NS630b...1600 new generation ComPacT NS1600b...3200 new generation
Kratko ime uređaja	MN
Tip proizvoda ili komponente	Naponski okidač
Primena uređaja	Upravljanje
Tip naponskog okidača	Kalem za isključenje Podnaponski okidač
Tip upravljanja	Standardni
Napon upravljačkog kola	380...480 V AC 50/60 Hz
Circuit breaker mounting mode	Fiksno
Kompatibilnost grupe proizvoda	Compact (Compact NS630b...1600) Compact (Compact NS1600b...3200)

Dopunske informacije

Operating threshold	0.35...0.7 x Un otvaranje 0.85 x Un zatvaranje
Vreme odziva	90 ms +/- 5 % za Compact NS630b...1600 90 ms +/- 5 % za Compact NS1600b...3200 40 ms +/- 5 % za Masterpact NT 90 ms +/- 5 % za Masterpact NW
Snaga držanja	4.5 VA
Pribor / posebna kategorija	Rezervni deo za Masterpact NT Rezervni deo za Masterpact NT NAVY Rezervni deo za Masterpact NW Rezervni deo za Masterpact NW NAVY Rezervni deo za ComPacT NS630b...1600 new generation Rezervni deo za ComPacT NS1600b...3200 new generation

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,5 cm
Package 1 Width	6,2 cm
Package 1 Length	8,2 cm
Package 1 Weight	152,0 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	9,0 cm
Package 2 Width	13,2 cm
Package 2 Length	18,5 cm
Package 2 Weight	1,568 kg
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	120
Package 3 Height	30,0 cm
Package 3 Width	30,0 cm
Package 3 Length	40,0 cm
Package 3 Weight	19,243 kg

Održivost ponude

Propis REACH	REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------