



### Osnovne informacije

Kratko ime uređaja	MCH
Tip proizvoda ili komponente	Motorni mehanizam
Primena uređaja	Navijanje automatske opruge
Kompatibilnost grupe proizvoda	Compact (Compact NS630b...1600)
Tip upravljanja	Standardni
Napon upravljačkog kola	24...30 V DC
Circuit breaker mounting mode	Izvlačivo
Circuit breaker frame rated current	1600 A 630 A 1000 A 1250 A 800 A

### Dopunske informacije

Tip kontrolnog signala	Impuls Držanje
Circuit breaker response time	60 ms +/- 10 ms open 60 ms +/- 10 ms closed
Maksimalna radna frekvencija	<= 3 ciklusa po minuti
Maksimalna potrošnja u va	180 VA

### Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,5 cm
Package 1 Width	13,0 cm
Package 1 Length	18,0 cm
Package 1 Weight	2,93 kg

### Održivost ponude

Propis REACH	<a href="#">REACH Deklaracija</a>
EU RoHS direktiva	Usaglašeno <a href="#">EU RoHS Deklaracija</a>
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	<a href="#">Da</a>
RoHS regulativa za Kinu	<a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>

### Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------