



Osnovne informacije

Kratko ime uređaja	MCH
Tip proizvoda ili komponente	Motorni mehanizam
Primena uređaja	Navijanje automatske opruge
Kompatibilnost grupe proizvoda	Compact (Compact NS630b...1600)
Tip upravljanja	Standardni
Napon upravljačkog kola	100...130 V DC
Circuit breaker mounting mode	Izvlačivo
Circuit breaker frame rated current	630 A 1600 A 1250 A 1000 A 800 A

Dopunske informacije

Tip kontrolnog signala	Impuls Držanje
Circuit breaker response time	60 ms +/- 10 ms open 60 ms +/- 10 ms closed
Maksimalna radna frekvencija	<= 3 ciklusa po minuti
Maksimalna potrošnja u va	180 VA

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,0 cm
Package 1 Width	18,0 cm
Package 1 Length	12,5 cm
Package 1 Weight	1,228 kg

Održivost ponude

Propis REACH	REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------