



Osnovne informacije

Kratko ime uređaja	SDE
Tip proizvoda ili komponente	Pomoćni kontakt
Primena uređaja	Povezivanje
Kompatibilnost grupe proizvoda	Masterpact (Masterpact NT) prekidač
Signalni kontakt	1 NO/NC

Dopunske informacije

Tip pomoćnog kontakta	Standardni
[i _{th}] dozvoljena termička struja u vazduhu	6 A
[i _e] nazivna struja	AC-12: 3 A pri 690 V AC 50/60 Hz DC-12: 3 A pri 24/48 V DC AC-12: 5 A pri 240/380 V AC 50/60 Hz AC-12: 5 A pri 480 V AC 50/60 Hz DC-12: 0,15 A pri 250 V DC DC-12: 0,3 A pri 125 V DC
Minimalno opterećenje	100 mA pri 24 V
Pribor / posebna kategorija	Rezervni delovi za Masterpact NT

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,0 cm
Package 1 Width	5,0 cm
Package 1 Length	21,0 cm
Package 1 Weight	22,0 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	100
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	2,587 kg

Održivost ponude

EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija

18 meseci
