



Osnovne informacije

Kratko ime uređaja	SDE
Tip proizvoda ili komponente	Pomoćni kontakt
Primena uređaja	Povezivanje
Kompatibilnost grupe proizvoda	Masterpact (Masterpact NW) prekidač
Signalni kontakt	1 NO/NC

Dopunske informacije

Tip pomoćnog kontakta	Standardni
[i _{th}] dozvoljena termička struja u vazduhu	6 A
[i _e] nazivna struja	AC-12: 3 A pri 690 V AC 50/60 Hz DC-12: 3 A pri 24/48 V DC AC-12: 5 A pri 240/380 V AC 50/60 Hz AC-12: 5 A pri 480 V AC 50/60 Hz DC-12: 0,15 A pri 250 V DC DC-12: 0,3 A pri 125 V DC
Minimalno opterećenje	100 mA pri 24 V
Pribor / posebna kategorija	Rezervni delovi za Masterpact NW

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,0 cm
Package 1 Width	12,0 cm
Package 1 Length	16,0 cm
Package 1 Weight	48,0 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	32
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	2,52 kg
Unit Type of Package 3	BB1
Number of Units in Package 3	4
Package 3 Height	6,0 cm
Package 3 Width	17,7 cm
Package 3 Length	27,0 cm
Package 3 Weight	260,0 g

Održivost ponude

Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------