



Osnovne informacije

Kratko ime uređaja	SDE
Tip proizvoda ili komponente	Pomoćni kontakt
Primena uređaja	Povezivanje
Kompatibilnost grupe proizvoda	Masterpact (Masterpact NW) prekidač
Signalni kontakt	1 NO/NC

Dopunske informacije

Tip pomoćnog kontakta	Za niže vrednosti napona
[Ie] nazivna struja	DC-12: 3 A pri 24/48 V DC DC-12: 0,15 A pri 250 V DC DC-12: 0,3 A pri 125 V DC AC-12: 3 A pri 24/48 V AC 50/60 Hz AC-12: 3 A pri 240 V AC 50/60 Hz AC-12: 3 A pri 380 V AC 50/60 Hz
Minimalno opterećenje	2 mA pri 15 V
Pribor / posebna kategorija	Rezervni delovi za Masterpact NW

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,0 cm
Package 1 Width	4,7 cm
Package 1 Length	8,5 cm
Package 1 Weight	49,0 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	32
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	2,655 kg
Unit Type of Package 3	BB1
Number of Units in Package 3	4
Package 3 Height	6,0 cm
Package 3 Width	17,8 cm
Package 3 Length	26,7 cm
Package 3 Weight	270,0 g

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primernu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovdeneđenih informacija.

Održivost ponude

Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------