



### Osnovne informacije

|                                           |                                            |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Grupa proizvoda                           | MasterPact                                 |
| Ime proizvoda                             | Masterpact NW                              |
| Tip proizvoda ili komponente              | Rastavljač                                 |
| Kratko ime uređaja                        | Masterpact NW16                            |
| Ime rastavljača                           | Masterpact NW16NA                          |
| Primena uređaja                           | Zaštita                                    |
| Broj polova                               | 4P                                         |
| Tip mreže                                 | AC                                         |
| Mrežna frekvencija                        | 50/60 Hz                                   |
| [ie] nazivna struja                       | 1600 A AC 50/60 Hz 690 V                   |
| [ui] nazivni napon izolacije              | 1000 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-3 |
| [uimp] nazivni podnosivi impulsni napon   | 12 kV u skladu sa IEC 60947-3              |
| [icm] nazivna kratkospojna moć uključanja | 88 kA 220...690 V AC pri 50/60 Hz          |
| Kod prekidne moći                         | NA                                         |
| Pogodno za izolaciju                      | Da u skladu sa IEC 60947-3                 |
| Indikator pozicije kontakta               | Da                                         |
| Vidljivo prekidanje                       | Ne                                         |
| Stepen zaprljanosti                       | 4 u skladu sa IEC 60664-1                  |

### Dopunske informacije

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tip upravljanja                                   | Taster                                                                                                                                                                                                                                              |
| Način montiranja                                  | Fiksno                                                                                                                                                                                                                                              |
| Broj operacija                                    | 10 cyc/h maksimalni                                                                                                                                                                                                                                 |
| [icw] kratkotrajna podnosiva struja kratkog spoja | 42 kA tokom 1 s u skladu sa IEC 60947-3                                                                                                                                                                                                             |
| Mehanička trajnost                                | 12500 Ciklusa bez održavanja u skladu sa IEC 60947-3<br>25000 ciklusa sa održavanjem u skladu sa IEC 60947-3                                                                                                                                        |
| Električna trajnost                               | AC-23A: 10000 ciklusa 440 V AC 50/60 Hz bez održavanja u skladu sa IEC 60947-3<br>AC-23A: 10000 ciklusa 690 V AC 50/60 Hz bez održavanja u skladu sa IEC 60947-3<br>AC-3: 6000 ciklusa 440/690 V AC 50/60 Hz bez održavanja u skladu sa IEC 60947-3 |
| Povezivanje                                       | 115 mm                                                                                                                                                                                                                                              |
| Visina                                            | 352 mm                                                                                                                                                                                                                                              |
| Širina                                            | 537 mm                                                                                                                                                                                                                                              |
| Dubina                                            | 297 mm                                                                                                                                                                                                                                              |
| Masa proizvoda                                    | 80 kg                                                                                                                                                                                                                                               |

### Okruženje

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Standardi                           | IEC 60947-3   |
| Sertifikacija proizvoda             | ASEFA<br>ASTA |
| Temperatura okoline za rad uređaja  | -25...70 °C   |
| Temperatura okoline za skladištenje | -35...85 °C   |

## Pakovanje

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Unit Type of Package 1       | PCE      |
| Number of Units in Package 1 | 1        |
| Package 1 Height             | 30,5 cm  |
| Package 1 Width              | 29,5 cm  |
| Package 1 Length             | 49,5 cm  |
| Package 1 Weight             | 47,27 kg |

## Održivost ponude

|                              |                                                                                                                                                                             |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Status održive ponude        | Green Premium proizvod                                                                                                                                                      |
| Propis REACH                 | <a href="#">REACH Deklaracija</a>                                                                                                                                           |
| EU RoHS direktiva            | Usaglašeno <a href="#">EU RoHS Deklaracija</a>                                                                                                                              |
| Bez žive                     | Da                                                                                                                                                                          |
| Informacije o RoHS izuzecima | <a href="#">Da</a>                                                                                                                                                          |
| RoHS regulativa za Kinu      | <a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>                                                                                                                                    |
| Izjava o zaštiti okoliša     | <a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>                                                                                                                   |
| Profil cirkularnosti         | <a href="#">Informacije O Kraju Radnog Veka</a>                                                                                                                             |
| WEEE                         | Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke. |
| Bez PVC                      | Da                                                                                                                                                                          |

## Ugovorna garancija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 meseci |
|-----------|-----------|