

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

56054

Pravougaoni senzor L2 tip, VigiPacT, 470mmx160mm, 3200A



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	VigiPacT
Kratko ime uređaja	L
Tip proizvoda ili komponente	Senzor struje curenja
Primena uređaja	Nadzor opreme i upravljanje
Kompatibilnost grupe proizvoda	VigiPacT RH10M relej diferencijalne zaštite VigiPacT RH10P relej diferencijalne zaštite VigiPacT RH21M relej diferencijalne zaštite VigiPacT RH21P relej diferencijalne zaštite VigiPacT RH68M relej diferencijalne zaštite VigiPacT RH86M relej diferencijalne zaštite VigiPacT RH86P relej diferencijalne zaštite VigiPacT RH99M relej diferencijalne zaštite VigiPacT RH99P relej diferencijalne zaštite VigiPacT RH197M relej diferencijalne zaštite VigiPacT RH197P relej diferencijalne zaštite VigiPacT RHU relej diferencijalne zaštite VigiPacT RHU relej diferencijalne zaštite VigiPacT RMH relej diferencijalne zaštite
Current sensor type	Pravougaoni senzor
[Ie] nazivna struja	3200 A

Dopunske informacije

Prenosni odnos transformatora	1/1000
[Icw] kratkotrajna podnosiva struja kratkog spoja	100 kA za 0.5 s
Podnosiva diferencijalna struja kratkog spoja	85 kA / 0.5 s
Kategorija prenapona	IV
[uimp] nazivni napon impulsa	12 kV
Način montaže	Fiksno (kablovi) Fiksno (sabirnica)
Povezivanje - priključci	Priključak na zavrtanj 0,2...2,5 mm ²
Masa proizvoda	21,16 kg
Visina	Spoljašnja: 281 mm Unutrašnja: 160 mm
Širina	Spoljašnja: 572 mm Unutrašnja: 470 mm
Visina	281 mm
Dubina	Spoljašnja: 72 mm Unutrašnja: 72 mm
Širina	572 mm
Dubina	72 mm

Okruženje

Ip stepen zaštite	Priključci: IP20 IP30
Karakteristike okruženja	Izloženost toploj vlazi kada uređaj nije u radu (25...55 °C, RH 95 %) : 28 ciklusa u skladu sa IEC 60068-2-30 Slana magla: Kb/2 u skladu sa IEC 60068-2-52 Izloženost toploj vlazi u radu: kategorija C2: 48 časova u skladu sa IEC 60068-2-56
Temperatura okoline za rad uređaja	-35...80 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-55...100 °C
Standardi	IEC 60947-2
Sertifikacija proizvoda	CE

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	18,0 cm
Package 1 Width	34,0 cm
Package 1 Length	65,0 cm
Package 1 Weight	17,5 kg
Unit Type of Package 2	P12
Number of Units in Package 2	9
Package 2 Height	75,0 cm
Package 2 Width	80,0 cm
Package 2 Length	120,0 cm
Package 2 Weight	199,668 kg

Održivost ponude

Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------