



Osnovne informacije

| | |
|-----------------------------------|-------------------|
| Grupa proizvoda | PratiKa |
| Tip proizvoda ili komponente | Utičnica |
| Kratko ime uređaja | PratiKa utičnica |
| Kategorija priključnice i utikača | Veoma nizak napon |
| Broj polova | 2P |
| Tip mreže | AC |
| Standard utičnice | Industrijski |

Dopunske informacije

| | |
|-----------------------------------|---|
| Način montiranja | Nadzidno |
| Kategorija priključnice i utikača | Pod uglom |
| [in] nazivna struja | 16 A |
| [ue] nazivni napon | 20...25 V |
| Mrežna frekvencija | 50/60 Hz |
| Materijal utikača, utičnice | Kućište: samogasivi konstruisan polimer |
| Materijal kontakta | Pinovi: nerđajući čelik Priključci: poniklovan mesing Opruge: nerđajući čelik |
| Povezivanje - priključci | Neodvojivi zavrtnji, potpuno olabavljeni |
| Poprečni presek kabla | 4...10 mm ² |
| Spoljašnji prečnik kabla | 6...23 mm |
| Kablovski uvod | Kablovska uvodnica |
| Tip navoja | Pg 21 |
| Masa proizvoda | 0,235 kg |
| Dimenzija baze | 70 x 82 mm |
| Visina | 118 mm |
| Širina | 82 mm |
| Dubina | 82 mm |
| Boja | Siva (RAL 7035) |
| Boja poklopca | Ljubičasta |

Okruženje

| | |
|----------------------------|--|
| Standardi | EN 60309-1 EN 60309-2 |
| Ip stepen zaštite | IP67 u skladu sa IEC 60529 |
| Ik stepen zaštite | IK08 u skladu sa EN 62262 |
| Otpornost na vatru | 850 °C u skladu sa IEC 60695-2-11 |
| Relativna vlažnost | 50 % pri 40 °C 70 % pri 30 °C 90 % pri 20 °C |
| Temperatura okoline za rad | 35 °C 86400 s) |

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovdeneđenih informacija.

Pakovanje

| | |
|------------------------------|----------|
| Unit Type of Package 1 | PCE |
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 8,2 cm |
| Package 1 Width | 8,2 cm |
| Package 1 Length | 11,8 cm |
| Package 1 Weight | 222,0 g |
| Unit Type of Package 2 | BB1 |
| Number of Units in Package 2 | 10 |
| Package 2 Height | 15,5 cm |
| Package 2 Width | 21,0 cm |
| Package 2 Length | 27,5 cm |
| Package 2 Weight | 2,389 kg |
| Unit Type of Package 3 | S03 |
| Number of Units in Package 3 | 20 |
| Package 3 Height | 30,0 cm |
| Package 3 Width | 30,0 cm |
| Package 3 Length | 40,0 cm |
| Package 3 Weight | 5,265 kg |

Održivost ponude

| | |
|------------------------------|--|
| Status održive ponude | Green Premium proizvod |
| Propis REACH | REACH Deklaracija |
| EU RoHS direktiva | Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija |
| Bez žive | Da |
| Informacije o RoHS izuzecima | Da |
| RoHS regulativa za Kinu | RoHS Deklaracija Za Kinu |
| Izjava o zaštiti okoliša | Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda |

Ugovorna garancija

| | |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 meseci |
|-----------|-----------|