



### Osnovne informacije

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| Grupa proizvoda                   | PratiKa           |
| Tip proizvoda ili komponente      | Wander utičnica   |
| Kratko ime uređaja                | PratiKa utičnica  |
| Kategorija priključnice i utikača | Veoma nizak napon |
| Broj polova                       | 2P                |
| Tip mreže                         | AC                |
| Standard utičnice                 | Industrijski      |

### Dopunske informacije

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Kategorija priključnice i utikača | Ravna   |
| [in] nazivna struja               | 16 A  |
| [ue] nazivni napon                | 20...25 V   |
| Mrežna frekvencija                | 50/60 Hz  |
| Materijal utikača, utičnice       | Kućište: samogasivi konstruisan polimer   |
| Materijal kontakta                | Pinovi: nerđajući čelik<br>Priključci: poniklovan mesing<br>Opruge: nerđajući čelik |
| Povezivanje - priključci          | Neodvojivi zavrtnji   |
| Poprečni presek kabla             | 4...10 mm <sup>2</sup>  |
| Spoljašnji prečnik kabla          | 6...23 mm   |
| Kablovski uvod                    | Kablovska uvodnica  |
| Tip navoja                        | Pg 21   |
| Masa proizvoda                    | 0,185 kg  |
| Visina                            | 72 mm   |
| Širina                            | 72 mm   |
| Dubina                            | 172 mm  |
| Boja                              | Siva (RAL 7035)   |
| Boja poklopca                     | Ljubičasta  |

### Okruženje

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Standardi                  | IEC 60309-2<br>IEC 60309-1                         |
| Ip stepen zaštite          | IP44 u skladu sa IEC 60529                         |
| Ik stepen zaštite          | IK08 u skladu sa EN 62262                          |
| Otpornost na vatru         | 850 °C u skladu sa IEC 60695-2-1                   |
| Relativna vlažnost         | 50 % pri 40 °C<br>70 % pri 30 °C<br>90 % pri 20 °C |
| Temperatura okoline za rad | 35 °C 86400 s )<br>-25...40 °C                     |

## Pakovanje

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Unit Type of Package 1       | PCE      |
| Number of Units in Package 1 | 1        |
| Package 1 Height             | 6,0 cm   |
| Package 1 Width              | 7,0 cm   |
| Package 1 Length             | 17,3 cm  |
| Package 1 Weight             | 170,0 g  |
| Unit Type of Package 2       | BB1      |
| Number of Units in Package 2 | 10       |
| Package 2 Height             | 12,8 cm  |
| Package 2 Width              | 26,4 cm  |
| Package 2 Length             | 27,0 cm  |
| Package 2 Weight             | 1,862 kg |
| Unit Type of Package 3       | S03      |
| Number of Units in Package 3 | 30       |
| Package 3 Height             | 30,0 cm  |
| Package 3 Width              | 30,0 cm  |
| Package 3 Length             | 40,0 cm  |
| Package 3 Weight             | 6,073 kg |

## Održivost ponude

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Status održive ponude        | Green Premium proizvod   |
| Propis REACH                 | <a href="#">REACH Deklaracija</a>  |
| EU RoHS direktiva            | Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) <a href="#">EU RoHS deklaracija</a> |
| Bez žive                     | Da   |
| Informacije o RoHS izuzecima | <a href="#">Da</a>   |
| RoHS regulativa za Kinu      | <a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>   |
| Izjava o zaštiti okoliša     | <a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>  |

## Ugovorna garancija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 meseci |
|-----------|-----------|