



Osnovne informacije

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| Grupa proizvoda | PratiKa |
| Tip proizvoda ili komponente | Utičnica |
| Kratko ime uređaja | PratiKa utičnica |
| Kategorija priključnice i utikača | Niskonaponska |
| Broj polova | 3P + N + E |
| Tip mreže | AC |
| Standard utičnice | Industrijski |

Dopunske informacije

| | |
|---|---|
| Način montiranja | Nadzidno |
| Kategorija priključnice i utikača | Pod uglom |
| [in] nazivna struja | 16 A |
| [ue] nazivni napon | 200...250 V |
| Mrežna frekvencija | 50/60 Hz |
| Pozicija kontakta uzemljenja u smeru kazaljke na satu | 9 h |
| Materijal utikača, utičnice | Kućište: samogasivi konstruisan polimer |
| Materijal kontakta | Pinovi: nerđajući čelik Priključci: poniklovan mesing Opruge: nerđajući čelik |
| Povezivanje - priključci | Neodvojivi zavrtnji, potpuno olabavljeni |
| Poprečni presek kabla | 1...4 mm ² |
| Spoljašnji prečnik kabla | 8...15 mm |
| Masa proizvoda | 0,453 kg |
| Dimenzija baze | 106 x 130 mm |
| Visina | 130 mm |
| Širina | 106 mm |
| Dubina | 176 mm |
| Boja | Siva (RAL 7035) |
| Boja poklopca | Plava |

Okruženje

| | |
|----------------------------|--|
| Standardi | EN 60309-1 EN 60309-2 |
| Ip stepen zaštite | IP44 u skladu sa IEC 60529 |
| Ik stepen zaštite | IK08 u skladu sa EN 62262 |
| Otpornost na vatru | 850 °C u skladu sa IEC 60695-2-11 |
| Relativna vlažnost | 50 % pri 40 °C 70 % pri 30 °C 90 % pri 20 °C |
| Temperatura okoline za rad | 35 °C 86400 s) |

Pakovanje

| | |
|------------------------------|---------|
| Unit Type of Package 1 | PCE |
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 10,5 cm |
| Package 1 Width | 14,0 cm |
| Package 1 Length | 17,0 cm |
| Package 1 Weight | 388,0 g |

Održivost ponude

| | |
|------------------------------|--|
| Status održive ponude | Green Premium proizvod |
| Propis REACH | REACH Deklaracija |
| EU RoHS direktiva | Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija |
| Bez žive | Da |
| Informacije o RoHS izuzecima | Da |
| RoHS regulativa za Kinu | RoHS Deklaracija Za Kinu |
| Izjava o zaštiti okoliša | Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda |

Ugovorna garancija

| | |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 meseci |
|-----------|-----------|