

# Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

## 83519

### PratiKa industrijski utikač - 32 A - 2P + E - 380...415 V AC - IP44



#### Osnovne informacije

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Grupa proizvoda                   | PratiKa          |
| Tip proizvoda ili komponente      | Utičnica         |
| Kratko ime uređaja                | PratiKa utičnica |
| Kategorija priključnice i utikača | Niskonaponska    |
| Broj polova                       | 2P + E           |
| Tip mreže                         | AC               |
| Standard utičnice                 | Industrijski     |

#### Dopunske informacije

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| Način montiranja                                      | Nadzidno                       |
| Kategorija priključnice i utikača                     | Pod uglom                      |
| [in] nazivna struja                                   | 32 A                           |
| [ue] nazivni napon                                    | 380...415 V                    |
| Mrežna frekvencija                                    | 50/60 Hz                       |
| Pozicija kontakta uzemljenja u smeru kazaljke na satu | 9 h                            |
| Materijal utikača, utičnice                           | Samogasivi konstruisan polimer |
| Materijal kontakta                                    | Pinovi: poniklovan mesing      |
| Povezivanje - priključci                              | Neodvojivi zavrtnji            |
| Poprečni presek kabla                                 | 2,5...10 mm <sup>2</sup>       |
| Spoljašnji prečnik kabla                              | 11,5...21 mm                   |
| Masa proizvoda  | 0,43 kg                        |
| Dimenzija baze  | 106 x 130 mm                   |
| Visina  | 130 mm                         |
| Širina  | 106 mm                         |
| Dubina  | 130 mm                         |
| Boja  | Siva (RAL 7035)                |
| Boja poklopca   | Crvena                         |

#### Okruženje

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Standardi                  | EN 60309-2<br>EN 60309-1                           |
| Ip stepen zaštite          | IP44 u skladu sa IEC 60529                         |
| Ik stepen zaštite          | IK08 u skladu sa EN 62262                          |
| Otpornost na vatru         | 850 °C u skladu sa IEC 60695-2-1                   |
| Relativna vlažnost         | 50 % pri 40 °C<br>70 % pri 30 °C<br>90 % pri 20 °C |
| Nadmorska visina za rad    | 2000 m   |
| Temperatura okoline za rad | 35 °C 86400 s )<br>-25...40 °C                     |

#### Ugovorna garancija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 meseci |
|-----------|-----------|