



Osnovne informacije

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| Grupa proizvoda | PratiKa |
| Tip proizvoda ili komponente | Utičnica |
| Kratko ime uređaja | PratiKa utičnica |
| Kategorija priključnice i utikača | Niskonaponska |
| Broj polova | 3P + E |
| Tip mreže | AC |
| Standard utičnice | Industrijski |

Dopunske informacije

| | |
|---|--------------------------------|
| Način montiranja | Montaža na panel |
| Kategorija priključnice i utikača | Pod uglom od 90° |
| [in] nazivna struja | 16 A |
| [ue] nazivni napon | 200...250 V |
| Mrežna frekvencija | 50/60 Hz |
| Pozicija kontakta uzemljenja u smeru kazaljke na satu | 9 h |
| Materijal utikača, utičnice | Samogasivi konstruisan polimer |
| Materijal kontakta | Pinovi: poniklovan mesing |
| Povezivanje - priključci | Neodvojivi zavrtnji |
| Poprečni presek kablova | 1...4 mm ² |
| Masa proizvoda | 0,176 kg |
| Dimenzija baze | 65 x 85 mm |
| Visina | 124 mm |
| Širina | 65 mm |
| Dubina | 92 mm |
| Boja | Siva (RAL 7035) |
| Boja poklopca | Plava |

Okruženje

| | |
|----------------------------|--|
| Standardi | EN 60309-1 EN 60309-2 |
| Ip stepen zaštite | IP67 u skladu sa IEC 60529 |
| Ik stepen zaštite | IK08 u skladu sa EN 62262 |
| Otpornost na vatru | 850 °C u skladu sa IEC 60695-2-1 |
| Relativna vlažnost | 50 % pri 40 °C 70 % pri 30 °C 90 % pri 20 °C |
| Nadmorska visina za rad | 2000 m |
| Temperatura okoline za rad | 35 °C 86400 s) -25...40 °C |

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova poveznica neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovde navedenih informacija.

Pakovanje

| | |
|------------------------------|--------|
| Unit Type of Package 1 | PCE |
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 8,5 cm |
| Package 1 Width | 12 cm |
| Package 1 Length | 6,7 cm |
| Package 1 Weight | 540 g |

Održivost ponude

| | |
|------------------------------|--|
| Status održive ponude | Green Premium proizvod |
| Propis REACH | REACH Deklaracija |
| EU RoHS direktiva | Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija |
| Bez žive | Da |
| Informacije o RoHS izuzecima | Da |
| RoHS regulativa za Kinu | RoHS Deklaracija Za Kinu |
| Izjava o zaštiti okoliša | Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda |

Ugovorna garancija

| | |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 meseci |
|-----------|-----------|