



Osnovne informacije

Tip proizvoda ili komponente	Montažna kutija
------------------------------	-----------------

Dopunske informacije

Montaža ormara	Montaža na zid
Broj horizontalnih redova	0
[in] nazivna struja	32 A 16 A
Tip šine	DIN
Kablovski uvod	: definisane otvore
Materijal kućišta	Kućište: samogasivi polimer
Masa proizvoda	0,308 kg
Dimenzija baze	103 x 225 mm
Širina	103 mm
Visina	250 mm
Dubina	70 mm
Boja	Kućište: svetlosiva (RAL 7035)

Okruženje

Standardi	IEC 309-2 EN 60309-2 IEC 60529 EN 62262 IEC 309-1 EN 60439-1 IEC 695-2-1 EN 60309-1
Otpornost na vatru	750 °C u skladu sa IEC 60695-2-1
Ip stepen zaštite	IP65 u skladu sa IEC 60529
Ik stepen zaštite	IK09 u skladu sa EN 50102
Environmental characteristics (UV)	UV otpornost: klasa 3 u skladu sa ISO 4582:2010 Test ultraljubičaste degradacije u skladu sa ISO 4892-2:2013
Temperatura okoline za rad uređaja	-25...40 °C

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	11,0 cm
Package 1 Width	10,3 cm
Package 1 Length	24,5 cm
Package 1 Weight	356,0 g

Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	8
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	3,35 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------