



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	9007
Ime serije	Zahtevne aplikacije
Tip proizvoda ili komponente	Granični prekidač
Kratko ime uređaja	9007AW
Specifične primene proizvoda	Preciznost
Tip kućišta	Fiksno

Dopunske informacije

Način montiranja	Montaža na površini standardna kutija
Tip glave	Okretna glava
Materijal	Metal
Materijal tela	Liveni cink
Materijal glave	Liveni cink
Način pričvršćivanja	Telom
Kretanje glave	Obrtno
Tip glave uređaja	Sa povratkom bez poluge liveni cink
Aktiviranje prekidača	Sa leve strane - promenljivo na akciju sa desne strane U smeru suprotnom od kazaljke na satu; promenljivo u smeru kazaljke na satu
Tip prilaza	Bočni prilaz, 1 podesivi smer
Električna veza	1...2 kablovi za vijčani priključci (AWG 22...AWG 12)
Kablovski uvod	1 uvod za 1/2" - 14 NPT u skladu sa ANSI B1.20.1
Broj polova	1
Tip i sastav kontakta	NC-NO, funkcija prekidača: SPDT-DB
Oblik kontakta	Forma Z
Operacija kontakata	Trenutno delovanje
Broj koraka	1
Materijal kontakata	Srebrni kontakti
Pozitivno otvaranje	Bez
Opis priključaka iso n°1	(1-2)NC (3-4)NO
Minimalni moment za okidanje	0,31 N.m
Ugao okidanja	5 °
Maksimalni ugao pomeraja	30 °
Maksimalna brzina pobude	130 Ft/Min sa korakom od 30°, samo poluge 90 ft/min sa korakom od 45°, samo poluge
Tačnost ponavljanja	+/- 0.002 in u linernoj putanji zupčanika na 1.38 u dugoj ručici
[ie] nazivna radna struja	5 A pri 600 V AC, A600 u skladu sa NEMA označavanjem 6 A pri 480 V AC, A600 u skladu sa NEMA označavanjem 10 A pri 240 V AC, A600 u skladu sa NEMA označavanjem 15 A pri 120 V AC, A600 u skladu sa NEMA označavanjem 0,02 A pri 600 V DC 0,2 A pri 250 V DC 0,5 A pri 125 V DC
[ithe] dozvoljena termička struja u ormanu	15 A
[ui] nazivni napon izolacije	600 V (stepen zaprljanosti 3) u skladu sa UL 508 za kontaktni blok 600 V u skladu sa CSA C22.2 No 14 za kontaktni blok

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova društva ne snosi odgovornost za zloupotrebu ovenavedenih informacija.

Širina	68,33 mm
Visina	93,47 mm
Dubina	36,58 mm
Masa proizvoda	0,57 kg

Okruženje

Nema stepen zaštite	NEMA 1 u skladu sa Nema tip 250 NEMA 2 u skladu sa Nema tip 250 NEMA 4 u skladu sa Nema tip 250 NEMA 12 u skladu sa Nema tip 250 NEMA 13 u skladu sa Nema tip 250
Ip stepen zaštite	IP65 u skladu sa IEC 60529
Temperatura okoline za rad uređaja	-54...85 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-54...85 °C
Tretman zaštite	Zaštita epoksi prahom

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,3 cm
Package 1 Width	7,1 cm
Package 1 Length	13,2 cm
Package 1 Weight	471,7 g

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)  EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------