

# Tehničke karakteristike proizvoda

## Karakteristike

# A9A15215

Acti9 transformator za zvono iTR - 230 V  
50..60 Hz - izlaz 12..24 V - 25 VA



### Osnovne informacije

Range of product	Acti9
Ime proizvoda	Acti 9 iTR
Tip proizvoda ili komponente	Transformator
Kratko ime uređaja	iTR
Tip transformatora	Transformator zvona

### Dopunske informacije

[ue] nazivni napon	230 V AC 50/60 Hz
Napon izlaza	12/24 V: +/- 15 % pri opterećenju 16/32 V: bez opterećenja
Zaštita od kratkog spoja izlaza	Ugrađena
Nazivna snaga u va	25 VA
Način montiranja	Fiksno
Nosači za montažu	35 mm simetrična DIN šina
9 mm redovi	6
Visina	89 mm
Širina	54 mm
Dubina	60 mm
Boja	Bela
Pomoćni priključni blok	Tunel klemekruti 2,5 mm <sup>2</sup> Tunel klemefleksibilni 2,5 mm <sup>2</sup> Tunel klemefleksibilni sa kablovskim završetkom 2,5 mm <sup>2</sup>
Dužina ogoljenog dela žice	6 mm
Moment pritezanja	0,5 N.m

### Okruženje

Standardi	EN 60742 EN 61558-2-6 IEC 61558-2-6
Sertifikacija proizvoda	NF
Ip stepen zaštite	IP20 conforming to IEC 60529
Kategorija prenapona	Klasa II sa poklopcem priključaka opciono
Temperatura okoline za rad uređaja	-20...55 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-25...80 °C

### Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,0 cm
Package 1 Width	7,0 cm
Package 1 Length	9,5 cm
Package 1 Weight	630,0 g

Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	14
Package 2 Height	15,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	9,056 kg

## Održivost ponude

Propis REACH	<a href="#">REACH Deklaracija</a>
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno <a href="#">EU RoHS Deklaracija</a>
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	<a href="#">Da</a>
RoHS regulativa za Kinu	<a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

## Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------