

# Tehničke karakteristike proizvoda

## Karakteristike

# A9A15220

modularni sigurnosni transformator iTR - 230 V  
50..60 Hz -izlaz 12..24 V - 40 VA



### Osnovne informacije

Tip transformatora	Sigurnosni transformator
Grupa proizvoda	Acti9
Grupa proizvoda	Acti 9
Ime proizvoda	Acti 9 iTR
Tip proizvoda ili komponente	Transformator
Kratko ime uređaja	iTR

### Dopunske informacije

[ue] nazivni napon	230 V AC 50/60 Hz
Napon izlaza	12/24 V: +/- 5 % pri opterećenju 14/28 V: bez opterećenja
Zaštita od kratkog spoja izlaza	Ugrađena
Nazivna snaga u va	40 VA
Temperature derating table	40 VA 35 °C 38 VA 40 °C 32 VA 50 °C 24 VA 55 °C 18 VA 60 °C
Način montiranja	Fiksno
Nosači za montažu	35 mm simetrična DIN šina
9 mm redovi	10
Visina	89 mm
Širina	90 mm
Dubina	60 mm
Boja	Bela
Pomoćni priključni blok	Tunel kleme 4 mm <sup>2</sup>

### Okruženje

Standardi	EN 60742 EN 61558-2-6 IEC 61558-2-6
Sertifikacija proizvoda	NF
Kategorija prenapona	Klasa II sa poklopcem priključaka opciono
Temperatura okoline za rad uređaja	-20...55 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-25...80 °C

### Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7 cm
Package 1 Width	9,5 cm
Package 1 Length	9,5 cm
Package 1 Weight	1,197 kg
Unit Type of Package 2	S02

Number of Units in Package 2	8
Package 2 Height	15 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	9,885 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	112
Package 3 Height	45 cm
Package 3 Width	80 cm
Package 3 Length	120 cm
Package 3 Weight	148,056 kg

## Održivost ponude

Propis REACH	<a href="#">REACH Deklaracija</a>
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno <a href="#">EU RoHS Deklaracija</a>
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	<a href="#">Da</a>
RoHS regulativa za Kinu	<a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

## Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------