



Osnovne informacije

Range of product	Acti9
Ime proizvoda	Acti 9 iPC
Tip proizvoda ili komponente	Modularni izrez za utičnicu
Kratko ime uređaja	iPC
Broj polova	2P + E
Standard utičnice	Francuski

Dopunske informacije

[in] nazivna struja	16 A
[ue] nazivni napon	250 V AC 50/60 Hz
Način montiranja	Fiksno
Nosači za montažu	Simetričnu DIN šinu
9 mm redovi	5
Visina	84 mm
Širina	45 mm
Dubina	60 mm
Masa proizvoda	98 g
Boja	Bela
Povezivanje - priključci	Tunelski priključak1 kabl(ovi) 6 mm ² fleksibilni Tunelski priključak1 kabl(ovi) 10 mm ² kruti
Dužina ogoljenog dela žice	13 mm
Moment pritezanja	1,2 N.m

Okruženje

Standardi	IEC 60884-1 NF C 15-100 NF C 61-314
Ip stepen zaštite	IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (modularni orman) conforming to IEC 60529
Ik stepen zaštite	IK03
Tropikalizacija	2 u skladu sa IEC 60068-1
Relativna vlažnost	95 % pri 55 °C
Temperatura okoline za rad uređaja	-25...70 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-40...80 °C

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,5 cm
Package 1 Width	4,5 cm
Package 1 Length	8,5 cm
Package 1 Weight	101 g

Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	5
Package 2 Height	2,75 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	20 cm
Package 2 Weight	559 g
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	75
Package 3 Height	30 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	8,878 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Informacije O Kraju Radnog Veka
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------