



## Osnovne informacije

Range of product	Acti9
Kratko ime uređaja	iATLz
Tip proizvoda ili komponente	Dodatak impulsnog releja za upravljanje svetlećim tasterom
Napon upravljačkog kola	130...240 V AC 50/60 Hz

## Dopunske informacije

[ui] nazivni napon izolacije	440 V
[uimp] nazivni podnosivi impulsnii napon	4 kV
Tip daljinskog upravljanja	Svetleći taster 3 mA
Način montiranja	Fiksno, na levoj strani TL
Nosači za montažu	DIN šina
9 mm redovi	2
Visina	86 mm
Širina	18 mm
Dubina	71 mm
Boja	Bela
Povezivanje - priključci	Tunelski priključci kabl 0,5...4 mm <sup>2</sup> - krutost kabla: kruti Tunelski priključci kabl 0,5...4 mm <sup>2</sup> - krutost kabla: kruti - sa kablovskim završetkom Tunelski priključci kabl 1...4 mm <sup>2</sup> - krutost kabla: fleksibilni Tunelski priključci kabl 1...4 mm <sup>2</sup> - krutost kabla: fleksibilni - sa kablovskim završetkom
Dužina ogoljenog dela žice	11 mm
Moment pritezanja	1 N.m
Kompatibilnost grupe proizvoda	Acti 9 (Acti 9 iTL) iTL Acti 9 (Acti 9 iTL) iTLi Acti 9 (Acti 9 iTL) iTLs Acti 9 (Acti 9 iTL) iTLc
Kompatibilnost proizvoda	ITL (32 A) ITL (16 A)

## Okruženje

Kategorija prenapona	III
Ip stepen zaštite	IP20 conforming to IEC 60529
Tropikalizacija	2
Relativna vlažnost	95 % pri 55 °C
Temperatura okoline za rad uređaja	-20...50 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-40...70 °C
Standardi	EN/IEC 60669-2-2

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovenavedenih informacija.

## Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1,8 cm
Package 1 Width	8,0 cm
Package 1 Length	9,0 cm
Package 1 Weight	94,0 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	12
Package 2 Height	8,5 cm
Package 2 Width	9,2 cm
Package 2 Length	23,0 cm
Package 2 Weight	1,173 kg
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	72
Package 3 Height	30,0 cm
Package 3 Width	30,0 cm
Package 3 Length	40,0 cm
Package 3 Weight	10,875 kg

## Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	<a href="#">REACH Deklaracija</a>
EU RoHS direktiva	Usaglašeno <a href="#">EU RoHS Deklaracija</a>
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	<a href="#">Da</a>
RoHS regulativa za Kinu	<a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>
Izjava o zaštiti okoliša	<a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
Učinak u vezi sa sadržajem halogena	Proizvod sa plastičnim delovima bez halogena

## Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------