



Osnovne informacije

| | |
|------------------------------|----------------------------|
| Range of product | Acti9 |
| Ime proizvoda | Acti9 iCT |
| Tip proizvoda ili komponente | Kontaktör |
| Kratko ime uređaja | iCT |
| Primena uređaja | Motor - grejanje -hlađenje |
| Poles | 1P |
| [ie] nazivna struja | 25 A AC-7A 8,5 A AC-7B |
| Raspored kontakata | 1 NO |
| Tip mreže | AC |
| Tip upravljanja | Daljinsko upravljanje |
| Napon upravljačkog kola | 230...240 V AC 50 Hz |

Dopunske informacije

| | |
|---|--|
| Mrežna frekvencija | 50 Hz |
| [ue] nazivni napon | 250 V AC 50 Hz |
| Maksimalna snaga | 1,2 W pri 250 V AC |
| [ui] nazivni napon izolacije | 500 V AC 50/60 Hz |
| [uimp] nazivni podnosivi impulsni napon | 4 kV |
| Tip kontrolnog signala | Držanje |
| Frekvencija preklapanja | 100 prekidačkih operacija/dan |
| Lokalna signalizacija | Indikator akcije |
| Snaga držanja va | 2,7 VA |
| Udarna snaga u va | 9,2 VA |
| Način montiranja | Sistemom na klik |
| Nosači za montažu | 35 mm simetrična DIN šina |
| 9 mm redovi | 2 |
| Visina | 81 mm |
| Širina | 18 mm |
| Dubina | 60 mm |
| Boja | Bela |
| Mehanička trajnost | 1000000 ciklusa |
| Električna trajnost | 100000 Ciklusa IEC/EN 61095 25 A 50 Hz AC-7A 30000 Ciklusa IEC/EN 61095 8,5 A 50 Hz AC-7B 30000 Ciklusa IEC/EN 61095 50 Hz AC-7C 100000 Ciklusa EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-1 30000 Ciklusa EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-3 30000 Ciklusa EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5A 30000 ciklusa EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5B |
| Povezivanje - priključci | Upravljačko kolo: tunelski priključci2 kabl(ovi) 1,5 mm ² kruti Kolo napajanja: tunelski priključci1 kabl(ovi) 1...4 mm ² fleksibilni Kolo napajanja: tunelski priključci1 kabl(ovi) 1,5...6 mm ² kruti Upravljačko kolo: tunelski priključci1 kabl(ovi) 1,5...2,5 mm ² kruti Upravljačko kolo: tunelski priključci2 kabl(ovi) 1,5...2,5 mm ² fleksibilni |
| Moment pritezanja | Upravljačko kolo: 0,8 N.m Kolo napajanja: 0,8 N.m |
| Kompatibilnost proizvoda | IACtC IACtS IATeT IACtP |

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezanost za zloupotrebu ovdenavedenih informacija.

| | |
|-----------------|---|
| Kompatibilnost | ICT |
| Segment tržišta | Male komercijalne zgrade Stambene zgrade |





Okruženje

| | |
|-------------------------------------|--|
| Standardi | IEC/EN 61095 |
| Nivo buke | 30 dB |
| Disipacija toplote | 0,9 W pri 50/60 Hz |
| Ip stepen zaštite | IP20 |
| Stepen zaprljanosti | 2 |
| Tropikalizacija | 2 u skladu sa EN 60947-4-1 2 u skladu sa EN 61095 2 u skladu sa IEC 1095 |
| Relativna vlažnost | 95 % pri 55 °C |
| Nadmorska visina za rad | 2000 m |
| Temperatura okoline za rad uređaja | -5...60 °C |
| Temperatura okoline za skladištenje | -40...70 °C |

Pakovanje

| | |
|------------------------------|-----------|
| Unit Type of Package 1 | PCE |
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 1,7 cm |
| Package 1 Width | 6,8 cm |
| Package 1 Length | 8,5 cm |
| Package 1 Weight | 108,0 g |
| Unit Type of Package 2 | BB1 |
| Number of Units in Package 2 | 12 |
| Package 2 Height | 8,0 cm |
| Package 2 Width | 9,4 cm |
| Package 2 Length | 23,0 cm |
| Package 2 Weight | 1,363 kg |
| Unit Type of Package 3 | S03 |
| Number of Units in Package 3 | 144 |
| Package 3 Height | 30,0 cm |
| Package 3 Width | 30,0 cm |
| Package 3 Length | 40,0 cm |
| Package 3 Weight | 16,834 kg |

Održivost ponude

| | |
|------------------------------|--|
| Propis REACH |  REACH Deklaracija |
| EU RoHS direktiva | Usaglašeno  EU RoHS Deklaracija |
| Bez žive | Da |
| Informacije o RoHS izuzecima |  Da |
| RoHS regulativa za Kinu |  RoHS Deklaracija Za Kinu |

Ugovorna garancija

| | |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 meseci |
|-----------|-----------|