



Osnovne informacije

Range of product	Acti9
Ime proizvoda	Acti 9 iCM
Tip proizvoda ili komponente	Izborni prekidač
Kratko ime uređaja	iCMC
Primena uređaja	Upravljanje električnim kolom
Tip kontakata i sastav	1 NO + 1 NC
[ue] nazivni napon	415 V AC 50/60 Hz
Standardi	UL EN 60947-3 IEC 60947-3 VDE 0660 deo 107

Dopunske informacije

[ie] nazivna struja	10 A
Maximum operating voltage	440 V
Način upravljanja	Zakretna ručica 2 pozicija
Označavanje	1 - 2
Tip zaključavanja	Brava
Način montiranja	Sistemom na klik
Nosači za montažu	DIN šina
9 mm redovi	4
Visina	60 mm
Širina	36 mm
Dubina	72 mm
Masa proizvoda	70 g
Boja	Bela
Mehanička trajnost	1000000 ciklusa
Električna trajnost	AC-21A: 200000 ciklusa
Povezivanje - priključci	Kleme 1,5 mm ²
Dužina ogoljenog dela žice	9 mm za donji priključak
Moment pritezanja	1 N.m donji

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP20 u skladu sa IEC 60529
Temperatura okoline za rad uređaja	-20...55 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-25...80 °C

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,3 cm
Package 1 Width	7,6 cm
Package 1 Length	8,4 cm
Package 1 Weight	89,0 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	80
Package 2 Height	30,0 cm

Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	7,607 kg

Održivost ponude

Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------