



Osnovne informacije

Range of product	Acti9
Ime proizvoda	Acti 9 iRLI
Tip proizvoda ili komponente	Releji
Kratko ime uređaja	iRLI
Primena uređaja	Preklopni relej
Signalni kontakt	1 C/O + 1 NO
Napon upravljačkog kola	24 V AC 50/60 Hz

Dopunske informacije

[ie] nazivna struja	10 A pri 230 V AC ($\cos \phi = 1$)
[ui] nazivni napon izolacije	250 V AC
Snaga držanja	4 VA
Udarna snaga	4 VA
Način montiranja	Fiksno
Nosači za montažu	35 mm simetrična DIN šina
9 mm redovi	2
Visina	88 mm
Širina	18 mm
Dubina	70 mm
Masa proizvoda	0,112 kg
Boja	Bela
Električna trajnost	AC-21: 100000 ciklusa
Povezivanje - priključci	Tunelski priključci 0,5...6 mm ²

Okruženje

Standardi	NF C 45-250 IEC 255
Ip stepen zaštite	IP20
Temperatura okoline za rad uređaja	-5...55 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-40...70 °C

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1,7 cm
Package 1 Width	7,2 cm
Package 1 Length	8,5 cm
Package 1 Weight	116,0 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	12
Package 2 Height	8,0 cm
Package 2 Width	9,3 cm
Package 2 Length	22,8 cm

Package 2 Weight	1,46 kg
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	144
Package 3 Height	30,0 cm
Package 3 Width	30,0 cm
Package 3 Length	40,0 cm
Package 3 Weight	18,066 kg

Održivost ponude

Propis REACH	 REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Usaglašeno  EU RoHS Deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------