



### Osnovne informacije

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Primena uređaja               | Razvod električne energije  |
| Grupa proizvoda               | Acti9   |
| Ime proizvoda                 | Acti 9 iC60   |
| Tip proizvoda ili komponente  | Minijaturni prekidač  |
| Kratko ime uređaja            | iC60N   |
| Broj polova                   | 2P  |
| Broj zaštićenih polova        | 2   |
| [In] nazivna struja           | 4 A   |
| Tip mreže                     | DC<br>AC  |
| Tehnologija zaštitne jedinice | Termomagnetna   |
| Kod krive                     | B   |
| Prekidna moć                  | 6000 A Icn pri 400 V AC 50/60 Hz u skladu sa EN/IEC 60898-1<br>50 KA Icu pri 12...60 V AC 50/60 Hz u skladu sa EN/IEC 60947-2<br>50 KA Icu pri 220...240 V AC 50/60 Hz u skladu sa EN/IEC 60947-2<br>50 KA Icu pri 100...133 V AC 50/60 Hz u skladu sa EN/IEC 60947-2<br>50 KA Icu pri 380...415 V AC 50/60 Hz u skladu sa EN/IEC 60947-2<br>25 KA Icu pri 440 V AC 50/60 Hz u skladu sa EN/IEC 60947-2<br>10 kA Icu pri <= 125 V DC u skladu sa EN/IEC 60947-2 |
| Kategorija upotrebe           | Kategorija A u skladu sa EN 60947-2<br>Kategorija A u skladu sa IEC 60947-2   |
| Pogodno za izolaciju          | Da u skladu sa EN 60898-1<br>Da u skladu sa EN 60947-2<br>Da u skladu sa IEC 60898-1<br>Da u skladu sa IEC 60947-2  |
| Standardi                     | IEC 60898-1<br>IEC 60947-2<br>EN 60947-2<br>EN 60898-1  |

### Dopunske informacije

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Mrežna frekvencija               | 50/60 Hz   |
| Ograničenje prekostrujne zaštite | 4 x In +/- 20 %  |
| [ics] servisna prekidna moć      | 50 KA 100 % u skladu sa EN 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz<br>50 KA 100 % u skladu sa IEC 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz<br>50 KA 100 % u skladu sa EN 60947-2 - 380...415 V AC 50/60 Hz<br>25 KA 100 % u skladu sa EN 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz<br>50 KA 100 % u skladu sa IEC 60947-2 - 380...415 V AC 50/60 Hz<br>25 KA 100 % u skladu sa IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz<br>50 KA 100 % u skladu sa IEC 60947-2 - 12...133 V AC 50/60 Hz<br>50 KA 100 % u skladu sa EN 60947-2 - 12...133 V AC 50/60 Hz<br>6000 A 100 % u skladu sa EN 60898-1 - 400 V AC 50/60 Hz<br>6000 A 100 % u skladu sa IEC 60898-1 - 400 V AC 50/60 Hz<br>10 KA 100 % u skladu sa IEC 60947-2 - 72...125 V DC<br>10 kA 100 % u skladu sa EN 60947-2 - 72...125 V DC |
| Klasa limitacije                 | 3 u skladu sa EN 60898-1<br>3 u skladu sa IEC 60898-1  |
| [ui] nazivni napon izolacije     | 500 V AC 50/60 Hz u skladu sa EN 60947-2<br>500 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2  |

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovenavedenih informacija.

|   |  |
|---|--|
| [uimp] nazivni podnosivi impulsni napon | 6 kV u skladu sa EN 60947-2<br>6 kV u skladu sa IEC 60947-2  |
| Indikator pozicije kontakta             | Da   |
| Tip upravljanja                         | Ručica   |
| Lokalna signalizacija                   | Indikator okidanja   |
| Način montiranja                        | Fiksno   |
| Nosači za montažu                       | DIN šina   |
| Razvodni blok češljaste sabirnice       | Gornji ili donji: DA   |
| 9 mm redovi                             | 4  |
| Visina                                  | 85 mm  |
| Širina                                  | 36 mm  |
| Dubina                                  | 78,5 mm  |
| Masa proizvoda                          | 0,25 kg  |
| Boja                                    | Bela   |
| Mehanička trajnost                      | 20000 ciklusa  |
| Električna trajnost                     | 10000 ciklusa  |
| Povezivanje - priključci                | Pojedinačni priključni blok (gornji ili donji) 1...25 mm <sup>2</sup> kruti<br>Pojedinačni priključni blok (gornji ili donji) 1...16 mm <sup>2</sup> fleksibilni |
| Dužina ogoljenog dela žice              | 14 mm za gornji ili donji priključak   |
| Moment pritezanja                       | 2 N.m gornji ili donji   |
| Diferencijalna zaštita                  | Poseban blok   |

## Okruženje

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Ip stepen zaštite                   | IP20 u skladu sa IEC 60529<br>IP20 u skladu sa EN 60529 |
| Stepen zaprljanosti                 | 3 u skladu sa EN 60947-2<br>3 u skladu sa IEC 60947-2   |
| Kategorija prenapona                | IV  |
| Tropikalizacija                     | 2 u skladu sa IEC 60068-1                               |
| Relativna vlažnost                  | 95 % pri 55 °C  |
| Nadmorska visina za rad             | EcoStruxure EV Charging Expert                          |
| Temperatura okoline za rad uređaja  | -35...70 °C   |
| Temperatura okoline za skladištenje | -40...85 °C   |

## Pakovanje

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Unit Type of Package 1       | PCE       |
| Number of Units in Package 1 | 1         |
| Package 1 Height             | 3,5 cm    |
| Package 1 Width              | 7,5 cm    |
| Package 1 Length             | 9,5 cm    |
| Package 1 Weight             | 221 g     |
| Unit Type of Package 2       | BB1       |
| Number of Units in Package 2 | 6         |
| Package 2 Height             | 8 cm      |
| Package 2 Width              | 10 cm     |
| Package 2 Length             | 22,5 cm   |
| Package 2 Weight             | 1,388 kg  |
| Unit Type of Package 3       | S03       |
| Number of Units in Package 3 | 66        |
| Package 3 Height             | 30 cm     |
| Package 3 Width              | 30 cm     |
| Package 3 Length             | 40 cm     |
| Package 3 Weight             | 15,669 kg |

## Održivost ponude

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Status održive ponude               | Green Premium proizvod  |
| Propis REACh                        | <a href="#">REACH Deklaracija</a>   |
| EU RoHS direktiva                   | Usaglašeno <a href="#">EU RoHS Deklaracija</a>  |
| Bez žive                            | Da  |
| Informacije o RoHS izuzecima        | <a href="#">Da</a>  |
| RoHS regulativa za Kinu             | <a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>  |
| Izjava o zaštiti okoliša            | <a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>   |
| WEEE                                | Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke. |
| Učinak u vezi sa sadržajem halogena | Proizvod bez halogena   |

## Ugovorna garancija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 meseci |
|-----------|-----------|