



Osnovne informacije

Tip proizvoda ili komponente	Rezervna patrona
Kratko ime uređaja	C8-350
Tip odvodnika prenapona	Električna distributivna mreža

Dopunske informacije

Tip klase odvodnika prenapona	Tip 2
Tehnologija odvodnika prenapona	MOV
Sistem uzemljenja	TN TT
[ue] nazivni napon	230 V AC 50 Hz
Nazivna struja pražnjenja	2,5 kA
Maksimalna struja pražnjenja	8 kA
[uc] maksimalni stalni radni napon	350 V
Maksimalni [up] napon naponske zaštite	<1,1 kV tip 2
Lokalna signalizacija	Bela/crvena zastavica
Način montiranja	Utično
Nosači za montažu	U SPD modul
9 mm redovi	1,3
Visina	50 mm
Širina	12 mm
Dubina	57 mm
Boja	Bela (RAL 9003)
Materijal	PBT (polibutilen-tereftalat)
Vreme odziva	< 25 ns

Okruženje

Standardi	IEC 61643-1 EN 61643-11
Sertifikacija proizvoda	KEMA-KEUR NF
Ip stepen zaštite	IP20 prednja strana:
Relativna vlažnost	5...90 %
Nadmorska visina za rad	EcoStruxure EV Charging Expert
Temperatura okoline za rad uređaja	-25...60 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-40...70 °C

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2,1 cm
Package 1 Width	6,8 cm
Package 1 Length	9,6 cm
Package 1 Weight	59,0 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	108
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	7,491 kg
Unit Type of Package 3	BB1
Number of Units in Package 3	12
Package 3 Height	8,2 cm
Package 3 Width	10,9 cm
Package 3 Length	26,5 cm
Package 3 Weight	784,0 g

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------