



Osnovne informacije

Range of product	Acti9
Ime proizvoda	Acti 9 iPRD PV-DC
Kratko ime uređaja	IPRD PV-DC
Tip proizvoda ili komponente	Izvlačivi odvodnik prenapona
Broj polova	2P
Priključak na vozilu	Kontakt (beznaponski)
Signalni kontakt	1 SD (1 C/O)
Tip odvodnika prenapona	Električna distributivna mreža
[uoc] napon otvorenog kola	833 V

Dopunske informacije

Tip klase odvodnika prenapona	Tip 2
Tehnologija odvodnika prenapona	MOV
[ue] nazivni napon	1000 V +/- 10 % DC
[In] nominal discharge current	15 kA
[Imax] maximum discharge current	40 kA
[Uc _{pv}] maximum continuous operating voltage	Diferencijalni režim: 1000 V L+/L- Asimetrični režim: 1000 V L+/PE Asimetrični režim: 1000 V L-/PE
Maksimalni [up] napon naponske zaštite	Asimetrični režim <3,9 kV tip 2 L+/PE Asimetrični režim <3,9 kV tip 2 L-/PE Diferencijalni režim <3,9 kV tip 2 L+/L-
Tip rastavljača	Ugrađeni rastavljač
[Isc _{pv}] short-circuit current rating	200 A
Lokalna signalizacija	Bela/crvena zastavica
Signal napona	AC: 250 V 50/60 Hz
Struja signalnog izlaza	0.25 A
Način montiranja	Sistemom na klik
Nosači za montažu	DIN šina
9 mm redovi	6
Visina	85 mm
Širina	54 mm
Dubina	69 mm
Masa proizvoda	400 g
Boja	Bela (RAL 9003)
Vreme odziva	<= 25 ns
Povezivanje - priključci	Tunelski priključak 2,5...25 mm ² kruti Tunelski priključak 2,5...16 mm ² fleksibilni Tunelski priključak 2,5...16 mm ² fleksibilni sa kablovskim završetkom
Dužina ogoljenog dela žice	14 mm
Moment pritezanja	3,5 N.m

Okruženje

Standardi	EN 50539-11:2013 UTE C 61740-51
Sertifikacija proizvoda	CE
Ip stepen zaštite	IP40 na prednjem delu: IP20 na priključku:
Ik stepen zaštite	IK03
Relativna vlažnost	5...95 %
Nadmorska visina za rad	2000 m
Temperatura okoline za rad uređaja	-25...60 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-40...85 °C

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7,7 cm
Package 1 Width	6,3 cm
Package 1 Length	9,2 cm
Package 1 Weight	369,0 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	4
Package 2 Height	8,5 cm
Package 2 Width	10 cm
Package 2 Length	28 cm
Package 2 Weight	1,544 kg
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	36
Package 3 Height	30 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	14,453 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Informacije O Kraju Radnog Veka

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------