



### Osnovne informacije

|                                          |                                       |
|------------------------------------------|---------------------------------------|
| Tip proizvoda ili komponente             | Dodatni moduli diferencijalne zaštite |
| Kratko ime uređaja                       | Vigi C120                             |
| Broj polova                              | 4P                                    |
| [In] nazivna struja                      | 125 A                                 |
| Tip mreže                                | AC                                    |
| Osetljivost diferencijalne zaštite       | 300 mA                                |
| Kašnjenje prorade diferencijalne zaštite | Trenutna                              |
| Klasa diferencijalne zaštite             | Tip A                                 |

### Dopunske informacije

|                                            |                                                                                                            |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lokacija uređaja u sistemu                 | Izvod                                                                                                      |
| Mrežna frekvencija                         | 50/60 Hz                                                                                                   |
| [Ue] nazivni napon                         | 230...415 V AC 50/60 Hz                                                                                    |
| Tehnologija prorade diferencijalne zaštite | Nezavisna                                                                                                  |
| [Ui] nazivni napon izolacije               | 500 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-1                                                                  |
| [Uimp] nazivni podnosivi impulsni napon    | 6 kV u skladu sa IEC 60947-2                                                                               |
| Način montiranja                           | Sistemom na klik                                                                                           |
| Nosači za montažu                          | 35 mm simetrična DIN šina                                                                                  |
| Električna veza ka automatskom prekidaču   | Zavrtnjima                                                                                                 |
| 9 mm redovi                                | 10                                                                                                         |
| Visina                                     | 95 mm                                                                                                      |
| Širina                                     | 198 mm                                                                                                     |
| Dubina                                     | 73 mm                                                                                                      |
| Masa proizvoda                             | 0,58 kg                                                                                                    |
| Boja                                       | Bela                                                                                                       |
| Mehanička trajnost                         | 20000 ciklusa                                                                                              |
| Povezivanje - priključci                   | Tunelski priključci 1...35 mm <sup>2</sup> fleksibilni<br>Tunelski priključci 1...50 mm <sup>2</sup> kruti |
| Dužina ogoljenog dela žice                 | 15 mm                                                                                                      |
| Moment pritezanja                          | 3,5 N.m                                                                                                    |

### Okruženje

|                                     |                           |
|-------------------------------------|---------------------------|
| Standardi                           | EN 61009                  |
| Ip stepen zaštite                   | IP20                      |
| Stepen zaprljanosti                 | 3 u skladu sa IEC 60947-2 |
| Temperatura okoline za rad          | -25...60 °C               |
| Temperatura okoline za skladištenje | -40...60 °C               |

### Pakovanje

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Unit Type of Package 1       | PCE     |
| Number of Units in Package 1 | 1       |
| Package 1 Height             | 9,0 cm  |
| Package 1 Width              | 13,5 cm |
| Package 1 Length             | 25,0 cm |

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Package 1 Weight             | 677,0 g  |
| Unit Type of Package 2       | S03      |
| Number of Units in Package 2 | 8        |
| Package 2 Height             | 30,0 cm  |
| Package 2 Width              | 30,0 cm  |
| Package 2 Length             | 40,0 cm  |
| Package 2 Weight             | 5,739 kg |

## Održivost ponude

|                              |                                                                                                                                                                             |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Propis REACH                 | <a href="#">REACH Deklaracija</a>                                                                                                                                           |
| EU RoHS direktiva            | Usaglašeno <a href="#">EU RoHS Deklaracija</a>                                                                                                                              |
| Bez žive                     | Da                                                                                                                                                                          |
| Informacije o RoHS izuzecima | <a href="#">Da</a>                                                                                                                                                          |
| RoHS regulativa za Kinu      | <a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>                                                                                                                                    |
| WEEE                         | Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke. |

## Ugovorna garancija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 meseci |
|-----------|-----------|