

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

A9N18599

Vigi C120 - dodatak diferencijalne zaštite - 4P -
500 mA - klasa A si



Osnovne informacije

| | |
|--|---------------------------------------|
| Tip proizvoda ili komponente | Dodatni moduli diferencijalne zaštite |
| Kratko ime uređaja | Vigi C120 |
| Broj polova | 4P |
| [In] nazivna struja | 125 A |
| Tip mreže | AC |
| Osetljivost diferencijalne zaštite | 500 mA |
| Kašnjenje prorade diferencijalne zaštite | Trenutna |
| Klasa diferencijalne zaštite | Tip A-SI |

Dopunske informacije

| | |
|--|--|
| Lokacija uređaja u sistemu | Izvod |
| Mrežna frekvencija | 50 Hz |
| [Ue] nazivni napon | 230...415 V AC 50 Hz |
| Tehnologija prorade diferencijalne zaštite | Nezavisna |
| [Ui] nazivni napon izolacije | 500 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-1 |
| [Uimp] nazivni podnosivi impulsni napon | 6 kV u skladu sa IEC 60947-2 |
| Način montiranja | Sistemom na klik |
| Nosači za montažu | 35 mm simetrična DIN šina |
| Električna veza ka automatskom prekidaču | Zavrtnjima |
| 9 mm redovi | 10 |
| Visina | 95 mm |
| Širina | 198 mm |
| Dubina | 73 mm |
| Masa proizvoda | 0,58 kg |
| Boja | Bela |
| Mehanička trajnost | 20000 ciklusa |
| Povezivanje - priključci | Tunelski priključci 1...35 mm ² fleksibilni Tunelski priključci 1...50 mm ² kruti |
| Dužina ogoljenog dela žice | 15 mm |
| Moment pritezanja | 3,5 N.m |

Okruženje

| | |
|-------------------------------------|---------------------------|
| Standardi | EN 61009 |
| Ip stepen zaštite | IP20 |
| Stepen zaprljanosti | 3 u skladu sa IEC 60947-2 |
| Temperatura okoline za rad | -25...60 °C |
| Temperatura okoline za skladištenje | -40...60 °C |

Pakovanje

| | |
|------------------------------|---------|
| Unit Type of Package 1 | PCE |
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 9,2 cm |
| Package 1 Width | 13,7 cm |
| Package 1 Length | 25,5 cm |

| | |
|------------------------------|---------|
| Package 1 Weight | 650,0 g |
| Unit Type of Package 2 | S03 |
| Number of Units in Package 2 | 8 |
| Package 2 Height | 30,0 cm |
| Package 2 Width | 30,0 cm |
| Package 2 Length | 40,0 cm |
| Package 2 Weight | 5,71 kg |

Održivost ponude

| | |
|------------------------------|---|
| Propis REACH | REACH Deklaracija |
| EU RoHS direktiva | Usaglašeno EU RoHS Deklaracija |
| Bez žive | Da |
| Informacije o RoHS izuzecima | Da |
| RoHS regulativa za Kinu | RoHS Deklaracija Za Kinu |
| WEEE | Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke. |

Ugovorna garancija

| | |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 meseci |
|-----------|-----------|