

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

ABR7S11

utični elektromehanički relej - 5 mm - 24 V DC -
1 NO



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Advantys Telefast ABE7
Tip proizvoda ili komponente	Utični elektromehanički relej
Tip upravljačkog kola	DC
Minimum ordered quantity	Set od 4

Dopunske informacije

Širina reda	5 mm
Kompatibilnost proizvoda	ABE7R16T111 ABE7R16M111 ABE7P16M111 ABE7P16T111
[uc] napon upravljačkog kola	24 V
[ith] dozvoljena termička struja u vazduhu	6 A
Tip kontakata i sastav	1 NO
Prag napona okidanja	16.8 V pri 40 °C
Napon propada	2 V pri 20 °C
Struja propada	0,5 mA pri 20 °C
Maksimalna snaga disipacije po polu	0,17 W
Pripadajući osigurač	1 A, brzi osigurač
Maksimalni napon preklapanja	250 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-5-1 30 V DC u skladu sa IEC 60947-5-1
Električna trajnost	500000 Ciklusa, maksimalna struja prekidanja: 2000 mA pri 230 V AC-12 500000 Ciklusa, maksimalna struja prekidanja: 3000 mA pri 24 V DC-12 500000 Ciklusa, maksimalna struja prekidanja: 400 mA pri 230 V AC-15 500000 ciklusa, maksimalna struja prekidanja: 500 mA pri 24 V DC-13 10 milisekundi
Minimalna struja preklapanja	100 mA pri ≥ 5 V
Frekvencija operacija u hz	20 Hz bez opterećenja 0,1 Hz na Ie
Mehanička trajnost	20000000 ciklusa
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon	6 kV u skladu sa IEC 60947-1
Masa proizvoda	0,005 kg

Okruženje

Maksimalna otpornost na mikroprekide	1 milisekundi
Dielektrična snaga	4000 V u skladu sa IEC 60947-1

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	0,8 cm
Package 1 Width	2,4 cm
Package 1 Length	15,0 cm

Nov 26, 2022

Package 1 Weight	5,0 g
Unit Type of Package 2	S01
Number of Units in Package 2	200
Package 2 Height	15,0 cm
Package 2 Width	15,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	1,65 kg
Unit Type of Package 3	BB1
Number of Units in Package 3	4
Package 3 Height	0,8 cm
Package 3 Width	2,4 cm
Package 3 Length	15,0 cm
Package 3 Weight	29,0 g

Održivost ponude

Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Bez PVC	Da

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------