



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Telemecanique senzori pritiska XM
Ime senzora pritiska	ADW
Tip senzora pritiska	Elektromehanički senzor pritiska
Specifične primene proizvoda	Za podešavanje između 2 praga
Tip skale	Podesiva razlika
Tip i sastav kontakta	1 C/O trenutno delovanje
Kablovski uvod	1 uvod sa navojem za Pg 13.5 kablovsku uvodnicu, spoljašnji presek kablova: 9...13 mm u skladu sa NF C 68-300
Tip uvodnika	G 3/8 (ženski) u skladu sa ISO 228
Materijali u kontaktu sa tečnošću	Nitrilna guma Teflon Nerđajući čelik Viton
Pressure rating	210 bar
Podesivi opseg okidanja za pritisak koji opada	7...182 bar
Podesivi opseg okidanja za pritisak koji raste	28...210 bar
Aktuator pritiska	Klip sa Quad-Ring zaptivkom
Tip električnog kola	Upravljačko kolo

Dopunske informacije

Električna veza	Vijčani priključci, kapacitet stezaljke: 1 x 1...2 x 2.5 mm ²
Kontrolisana tečnost	Vazduh (-25...120 °C) Hidraulično ulje (-25...120 °C) Ostale tečnosti (-25...120 °C)
Zaštita od kratkog spoja	10 A rastavni uložak osigurač, tip gG
Materijal kućišta	Legura cinka
Moguća minimalna razlika na donjem podešavanju	28 bar
Moguća minimalna razlika na gornjem podešavanju	14 bar
Moguća maksimalna razlika na donjem podešavanju	21 bar
Moguća maksimalna razlika na gornjem podešavanju	34 bar
Maksimalni dopustivi pritisak - po ciklusu	690 bar
Mehanička trajnost	1000000 ciklusa
Podešavanje	Spoljašnje
Lokalni displej	Bez
Opis priključaka iso n°1	(1-2)NC (3-4)NO
Širina	88 mm
Visina	176 mm
Dubina	68 mm
Masa proizvoda	1,88 kg


Okruženje

Tretman zaštite	TC
Standardi	EN/IEC 60947-5-1 CE
Sertifikacija proizvoda	EAC UL priznato CSA
Ip stepen zaštite	IP65 u skladu sa EN/IEC 60529
Temperatura okoline za rad uređaja	-30...85 °C

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8,0 cm
Package 1 Width	10,0 cm
Package 1 Length	20,0 cm
Package 1 Weight	1,736 kg

Održivost ponude

Propis REACH	 REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Nije primenljivo, izvan zakonskog okvira direktive EU RoHS

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------