



## Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Altistart 48
Tip proizvoda ili komponente	Soft starter
Namena proizvoda	Asinhroni motori
Specifične primene proizvoda	Teška industrija i pumpe
Kratko ime uređaja	ATS48
Kategorija upotrebe	AC-53A
Napon napajanja	230...415 V - 15...10 %
Frekvencija napajanja	50...60 Hz - 5...5 %
Snaga motora kw	630 KW pri 400 V redno sa namotajima motora povezanog u trougao za zahtevne aplikacija 710 KW pri 400 V redno sa namotajima motora povezanog u trougao za standardne aplikacije 220 KW pri 230 V direktno povezivanje sa motorom za zahtevne aplikacija 250 KW pri 230 V direktno povezivanje sa motorom za standardne aplikacije 355 KW pri 230 V redno sa namotajima motora povezanog u trougao za zahtevne aplikacija 400 KW pri 400 V direktno povezivanje sa motorom za zahtevne aplikacija 500 kW pri 400 V direktno povezivanje sa motorom za standardne aplikacije

## Dopunske informacije

Povezivanje uređaja	Redno sa namotajima motora povezanog u trougao Direktno povezivanje sa motorom
Tip zaštite	Gubitak faze: napajanje Termička zaštita: motor Termička zaštita: pokretač
Standardi	EN/IEC 60947-4-2
Sertifikacija proizvoda	CSA NOM 117 DNV C-Tick TCF SEPRO GOST UL CCC
Označavanje	CE
Broj digitalnog ulaza	5
Tip digitalnih ulaza	PTC, 750 Ω pri 25 °C (Stop, Run, LI3, LI4) logika, <= 8 mA 4300 Ohm
Logika digitalnog ulaza	Pozitivna logika Stop, Run, LI3, LI4 u stanju 0: < 5 V i <= 2 mA u stanju 1: > 11 V, >= 5 mA
Minimalna struja preklapanja	10 mA pri 6 V DC za relejni izlazi
Broj digitalnih izlaza	2
Tip digitalnih izlaza	(LO1) digitalni izlaz 0 V otvoreni kolektor (LO2) digitalni izlaz 0 V otvoreni kolektor (R1) relejni izlazi relej greške NO (R2) relejni izlazi relej za signalizaciju završetka pokretanja NO (R3) relejni izlazi motor pod naponom NO
Tip analognog izlaza	Strujni izlaz AO: 0-20 mA ili 4-20 mA, impedansa <500 Ω
Protokol komunikacionog porta	Modbus

Tip priključka	1 RJ45
Komunikaciona veza	Serijska veza
Fizički interfejs	RS485 multidrop
Brzina prenosa	4800, 9600 ili 19200 bps
Dostupna funkcija	Spoljašnji bypass (opciono)
Radni položaj	Vertikalno +/- 10 stepeni
Visina	890 mm
Širina	770 mm
Dubina	315 mm
Masa proizvoda	115 kg

## Okruženje

Elektromagnetna kompatibilnost	Licencu nivo A u skladu sa IEC 60947-4-2 Sinusni talasi koji se eksponencijalno smanjuju nivo 3 u skladu sa IEC 61000-4-12 Elektrostatička pražnjenja nivo 3 u skladu sa IEC 61000-4-2 Otpornost na električne prelaze nivo 4 u skladu sa IEC 61000-4-4 Otpornost na emitovane radio električne interferencije nivo 3 u skladu sa IEC 61000-4-3 Impuls napona/struje nivo 3 u skladu sa IEC 61000-4-5
Relativna vlažnost	0...95 % bez kondenzacije ili kapljica vode u skladu sa EN/IEC 60068-2-3
Temperatura okoline za rad	40...60 °C (sa promenom struje od 2 % na °C) -10...40 °C (bez smanjenja karakteristika)
Temperatura okoline za skladištenje	-25...70 °C
Nadmorska visina za rad uređaja	<= 1000 m bez smanjenja karakteristika > 1000...2000 m sa smanjenjem vrednosti struje od 2.2 % na dodatnih 100 m

## Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	59,0 cm
Package 1 Width	90,0 cm
Package 1 Length	104,0 cm
Package 1 Weight	115,0 kg
Unit Type of Package 2	PAL
Number of Units in Package 2	1
Package 2 Height	60,0 cm
Package 2 Width	90,0 cm
Package 2 Length	104,0 cm
Package 2 Weight	127,0 kg


## Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	<a href="#">REACh Deklaracija</a>
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) <a href="#">EU RoHS deklaracija</a>
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	<a href="#">Da</a>
RoHS regulativa za Kinu	<a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>
Izjava o zaštiti okoliša	<a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>
Profil cirkularnosti	<a href="#">Informacije O Kraju Radnog Veka</a>
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

## Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------

Dimensions



- (1) Right View
- (2) Front View

Clearance

