



Osnovne informacije

Range of product	Acti9
Ime proizvoda	Acti 9 IHP
Kratko ime uređaja	IHP
Tip proizvoda ili komponente	Podesivi digitalni vremenski prekidač
Primena uređaja	Zgrade
Broj kanala	1
Korisnički jezik	Engleski Ruski Ukrajinski Letonski Italijanski Estonski Bugarski Grčki Slovenački Srpski Hrvatski Mađarski Poljski Rumunski Češki Slovački Turski Jevrejski

Dopunske informacije

Tip opterećenja	Inkandescentna sijalica: 2600 W Halogena sijalica: 2600 W Fluorescentna cev bez korekcije faktora snage: 2600 VA Serijska kompenzacija fluorescentne svetiljke: 2600 VA Paralelna kompenzacija fluorescentne svetiljke: 400 VA (48 µF) Kompaktna fluorescentna sijalica: 400 W < 2 W LED lampica: 25 W > 2 W LED lampica: 200 W
Maksimalna potrošnja u w	0,5 W standby
Maksimalna struja preklapanja	10 A - 250 V AC pf = 0,6 16 A - 250 V AC pf = 1
Minimalna struja preklapanja	10 mA 230 V AC 100 mA 24 V AC/DC
[ue] nazivni napon	230 V AC +10 % -15 % pri 50/60 Hz
Električna klasa izolacije	Klasa II
Priključak na vozilu	Beznaponski kontakt
Tačnost	+/- 0.25 s/dan 25 °C
Contacts type	C/O
Trajanje ciklusa	24 časa + 7 dana
Maksimalni broj preklapanja	56
Minimalno trajanje intervala	1 min
Dostupna funkcija	Funkcija zaključavanja Raspored za odmor Automatska promena zimskog/letnjeg računanja vremena On/Off stalno prebacivanje Ručni rad On/Off vremena prebacivanja Predizbor prekidača
Tip upravljačkog tastera	4 tastera

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovdanavedenih informacija.

Vreme čuvanja	10 godina čuvanje informacija o vremenu i programa
Tip podešavanja	Nedeljni program
Povezivanje - priključci	2 x 0,5...2,5 mm ² vijčani priključci jednožični ili fleksibilni 1 x 2,5 mm ² vijčani priključci jednožični ili fleksibilni sa spojnicom
Držač za montažu	TH35 DIN šina u skladu sa EN 60715
Širina	45 mm
Visina	92,6 mm
Dubina	66,7 mm
Masa proizvoda	114 g
Označavanje	CE
Kategorija prenapona	Klasa 3
Funkcija	Bez
Odsustvo za vreme praznika	Da
Vreme promene	Automatski
Ažurirano	Ne

Okruženje

Standardi	EN 60730-2-7:2010
Temperatura okoline za rad uređaja	-30...55 °C
Ambient air temp for storage/transportation	-30...70 °C
Relativna vlažnost	90 %, bez kondenzacije
Ip stepen zaštite	IP20

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,5 cm
Package 1 Width	8,0 cm
Package 1 Length	10,3 cm
Package 1 Weight	158,0 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	40
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	6,918 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Informacije O Kraju Radnog Veka
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.