



Osnovne informacije

Range of product	Acti9
Ime proizvoda	Acti 9 ITA
Kratko ime uređaja	ITA
Tip proizvoda ili komponente	Programabilni vremenski prekidač (na godišnjem nivou)
Primena uređaja	Zgrade
Tip baterije	Litijumska
Broj kanala	1
Korisnički jezik	Rumunski Engleski Danski Nemački Španski Italijanski Švedski Francuski Norveški Holandski Češki Mađarski Poljski Finski Portugalski
Nijansa boje	Bela (RAL 9003)

Dopunske informacije

Maksimalna struja preklapanja	16 A - 250 V AC pf = 1 6 A - 250 V AC pf = 0,6
[ue] nazivni napon	230 V AC pri 50/60 Hz
Tačnost	+/- 0.5 s/dan 20 °C
Trajanje ciklusa	24 časa + 7 dana + godina
Maksimalni broj preklapanja	300
Minimalno trajanje intervala	1 s
Dostupna funkcija	Ručni ili softver za programiranje Ciklus programiranja Vreme sinhronizacija preko antene Spoljašnji ulaz za premošćenje Automatska promena zimskog/letnjeg računanja vremena Programiranje impulsa
Tip displeja	Pozadinski osvetljen LCD
Životni vek baterije	10 godina
Vreme čuvanja	10 godina čuvanje informacija o vremenu i programa
Tip podešavanja	Odsustvo za funkciju praznika PIN kod
Povezivanje - priključci	Vijčani priključci
Držač za montažu	DIN šina
9 mm redovi	4
Širina	35,8 mm
Visina	90 mm
Dubina	63 mm
Funkcija	Podešavanje impulsa
Odsustvo za vreme praznika	Da
Vreme promene	Automatski

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovde navedenih informacija.

Ažurirano	DCF77 GPS
Kompatibilnost	ITA
Segment tržišta	Male komercijalne zgrade

Okruženje

Temperatura okoline za rad uređaja	-30...55 °C
Ip stepen zaštite	IP20

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,5 cm
Package 1 Width	7,8 cm
Package 1 Length	12,5 cm
Package 1 Weight	232,0 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	18
Package 2 Height	15,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	4,503 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Informacije O Kraju Radnog Veka
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.