



### Osnovne informacije

|                              |                                                                                                                                                                       |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grupa proizvoda              | Asfora                                                                                                                                                                |
| Tip proizvoda ili komponente | Dimer                                                                                                                                                                 |
| Prezentacija uređaja         | Kompletan proizvod                                                                                                                                                    |
| Tip opterećenja              | 230 V AC halogena sijalica: 20...315 W<br>230 V AC inkandescentna sijalica: 20...315 W<br>Niskonaponska halogena sijalica sa elektronskim transformatorom: 20...315 W |
| Nijansa boje                 | Bela                                                                                                                                                                  |
| Tip pakovanja                | Kutija                                                                                                                                                                |

### Dopunske informacije

|                            |                                                                                                                                                                   |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Montaža uređaja            | Ugradno                                                                                                                                                           |
| Funkcija prekidača         | Jednopolni naizmjenični                                                                                                                                           |
| Dimer - upravljanje        | Tip zakretne ručice                                                                                                                                               |
| Dimer - primene            | Kapacitivno opterećenje<br>Rezistivno opterećenje                                                                                                                 |
| Tip zaštite                | Kratki spoj i zaštita od preopterećenja sa automatskim resetom                                                                                                    |
| [ue] nazivni napon         | 230 V AC 50 Hz                                                                                                                                                    |
| Povezivanje - priključci   | Čaurasti priključak                                                                                                                                               |
| Broj kablova               | 2 kabl(ovi) 2,5 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                   |
| Krutost kabla              | Fleksibilni<br>Kruti                                                                                                                                              |
| Dužina ogoljenog dela žice | 8 mm                                                                                                                                                              |
| Materijal                  | ABS (akrilonitril-butadien-stiren): centralna pločica<br>ABS (akrilonitril-butadien-stiren): dekorativni ram<br>ABS (akrilonitril-butadien-stiren): obrtni taster |
| Završna obrada             | Sjajno                                                                                                                                                            |
| Provodni materijal         | Bakar                                                                                                                                                             |
| Način fiksiranja           | Kukicama53...78 mm                                                                                                                                                |
| Visina                     | 83 mm                                                                                                                                                             |
| Širina                     | 83 mm                                                                                                                                                             |
| Dubina                     | 49 mm                                                                                                                                                             |
| Projektovana dubina        | 20 mm                                                                                                                                                             |
| Masa proizvoda             | 0,111 kg                                                                                                                                                          |

### Okruženje

|                         |                                                      |
|-------------------------|------------------------------------------------------|
| Sertifikacija proizvoda | VDE<br>GOST<br>SEMKO<br>TSE<br>NEMKO<br>FIMKO<br>UKR |
| Oznake kvaliteta        | CE                                                   |
| Ip stepen zaštite       | IP20                                                 |

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovenavedenih informacija.

## Pakovanje

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Unit Type of Package 1       | PCE      |
| Number of Units in Package 1 | 1        |
| Package 1 Height             | 6,5 cm   |
| Package 1 Width              | 8,5 cm   |
| Package 1 Length             | 8,5 cm   |
| Package 1 Weight             | 153,75 g |
| Unit Type of Package 2       | S02      |
| Number of Units in Package 2 | 24       |
| Package 2 Height             | 15,0 cm  |
| Package 2 Width              | 30,0 cm  |
| Package 2 Length             | 40,0 cm  |
| Package 2 Weight             | 3,928 kg |

## Održivost ponude

|                              |                                                                                                                                                                             |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Propis REACH                 | <a href="#">REACH Deklaracija</a>                                                                                                                                           |
| EU RoHS direktiva            | Usaglašeno <a href="#">EU RoHS Deklaracija</a>                                                                                                                              |
| Bez žive                     | Da                                                                                                                                                                          |
| Informacije o RoHS izuzecima | <a href="#">Da</a>                                                                                                                                                          |
| RoHS regulativa za Kinu      | <a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>                                                                                                                                    |
| WEEE                         | Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke. |

## Ugovorna garancija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 meseci |
|-----------|-----------|