



Osnovne informacije

Serija	Asfora
Tip proizvoda ili komponente	Utičnica
Opis standarda utičnice	Uzemljenje sa strane
Konfiguracija polova utičnice	2 x 2P + E
Prezentacija uređaja	Kompletan proizvod
Nijansa boje	Krem
Tip pakovanja	Pakovanje u kesicama

Dopunske informacije

Broj utičnica	2
Montaža uređaja	Ugradno
Opseg snage	3680 W
Nazivna struja	16 A pri 250 V AC
Povezivanje - priključci	Vijčani priključci
Broj kablova	2 kabl(ovi) 2,5 mm ²
Krutost kabla	Kruti Jednožični višezični Fleksibilni
Dužina ogoljenog dela žice	11 mm
Materijal	ABS (akrilonitril-butadien-stiren): dekorativni ram ASA + PC: centralna pločica
Završna obrada	Sjajno
Provodni materijal	Bakar
Način fiksiranja	Kukicama54...72 mm
Visina	123 mm
Širina	83 mm
Dubina	46 mm
Projektovana dubina	23 mm
Količina po setu	1

Okruženje

Standardi	IEC 60884-1
Sertifikacija proizvoda	UKR VDE
Ip stepen zaštite	IP20

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,5 cm
Package 1 Width	8,0 cm
Package 1 Length	12,5 cm
Package 1 Weight	101,5 g

Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	10,5 cm
Package 2 Width	20,5 cm
Package 2 Length	31,5 cm
Package 2 Weight	1,132 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	1000
Package 3 Height	122,0 cm
Package 3 Width	80,0 cm
Package 3 Length	120,0 cm
Package 3 Weight	132,12 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Informacije O Kraju Radnog Veka
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------