



Osnovne informacije

Serija	Asfora
Tip proizvoda ili komponente	Utičnica
Opis standarda utičnice	Uzemljenje sa strane
Konfiguracija polova utičnice	2 x 2P + E
Prezentacija uređaja	Kompletan proizvod
Nijansa boje	Antracit
Tip pakovanja	Pakovanje u kesicama

Dopunske informacije

Broj utičnica	2
Montaža uređaja	Ugradno
Opseg snage	3680 W
Nazivna struja	16 A pri 250 V AC
Povezivanje - priključci	Vijčani priključci
Broj kablova	2 kabl(ovi) 2,5 mm ²
Krutost kabla	Fleksibilni Jednožični višezični Krut
Dužina ogoljenog dela žice	11 mm
Materijal	ABS (akrilonitril-butadien-stiren): dekorativni ram ASA + PC: centralna pločica
Završna obrada	Ofarban
Provodni materijal	Bakar
Način fiksiranja	Kukicama54...72 mm
Visina	123 mm
Širina	83 mm
Dubina	46 mm
Projektovana dubina	23 mm
Količina po setu	1

Okruženje

Standardi	IEC 60884-1
Sertifikacija proizvoda	Aenor VDE UKR
Ip stepen zaštite	IP20

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,5 cm
Package 1 Width	8,0 cm
Package 1 Length	12,5 cm
Package 1 Weight	102,2 g

Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	10,0 cm
Package 2 Width	20,0 cm
Package 2 Length	31,0 cm
Package 2 Weight	1,123 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	1000
Package 3 Height	121,0 cm
Package 3 Width	80,0 cm
Package 3 Length	120,0 cm
Package 3 Weight	131,2 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Usaglašeno  EU RoHS Deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda