

# Tehničke karakteristike proizvoda

## Karakteristike

# ETK41925

Ultra - minij. distributivna kanalica-40 x 25 mm-  
samolepljiva - PVC - bela - 2 m



### Osnovne informacije

Tip proizvoda ili komponente	Minijaturna kanalica
Nijansa boje	Bela (RAL 9010)
Količina po setu	60 m
Segment tržišta	Stambene zgrade

### Dopunske informacije

Materijal parapetnog razvoda	Plastika
Podela odeljaka	1 odeljak
Dimenzije parapetnog razvoda	40 x 25 mm
Način fiksiranja	Na izbušenim otvorima 230 mm Naponski kabl: pričvršćivanje zavrtanjem Niskonaponski kabl: lepljivom trakom
Materijal	PVC (polivinil-hlorid)
Dužina	2000 mm
Visina	40 mm
Širina	25 mm

### Okruženje

Ip stepen zaštite	IP40
Ik stepen zaštite	IK07
Temperatura okoline za rad uređaja	-5...60 °C
Sertifikacija proizvoda	Niskonaponska direktiva 2006/95/EC
Standardi	EN 50085-1:2005 EN 50085-2-1:2006

### Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2,6 cm
Package 1 Width	4,0 cm
Package 1 Length	200,0 cm
Package 1 Weight	550,0 g
Unit Type of Package 2	P2M
Number of Units in Package 2	1200
Package 2 Height	85,0 cm
Package 2 Width	200,0 cm
Package 2 Length	120,0 cm
Package 2 Weight	366,25 kg
Unit Type of Package 3	BB1
Number of Units in Package 3	60
Package 3 Height	13,5 cm

Package 3 Width	28,0 cm
Package 3 Length	204,0 cm
Package 3 Weight	17,4 kg

### Održivost ponude

EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) <a href="#">EU RoHS deklaracija</a>
Izjava o zaštiti okoliša	<a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>

### Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------